

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE CAN VILA DE CENTENYS PER A LOCAL SOCIAL



Setembre de 2011

ST-E1297P-ES

DOCUMENT 4 - PRESSUPOST



AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ

DOCUMENT NÚMERO 4 :

P R E S S U P O S T

4.1. : Estat d'amidaments

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST ST-E1297P-ES
 Capítol 01 PREVIS I OBRA DE PALETA
 Títol 3 01 PREVIS I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K214D2H3	m3	Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	façana posterior		1,000	4,200	1,400	0,600	3,528	C#*D#*E#*F#
2			1,000	3,800	1,700	0,600	3,876	C#*D#*E#*F#
3			0,500	0,600	0,700	0,600	0,126	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,530

2	K2182X00	m2	Sanejat de coronament de mur paredat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	façana principal		1,000	17,550	0,600		10,530	C#*D#*E#*F#
2	façana lateral dreta		1,000	12,700	0,600		7,620	C#*D#*E#*F#
3	façana lateral esquerra		1,000	5,700	0,650		3,705	C#*D#*E#*F#
4			1,000	9,250	0,600		5,550	C#*D#*E#*F#
5	façana posterior		1,000	4,400	0,700		3,080	C#*D#*E#*F#
6			1,000	1,400	0,600		0,840	C#*D#*E#*F#
7	arc		1,000	6,700	0,600		4,020	C#*D#*E#*F#
8	antic forn		1,000	2,100	2,400		5,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,385

3	K2182G91	m2	Repicat de junt en mur paredat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	façana principal		1,000	7,800	3,000		23,400	C#*D#*E#*F#
2			1,000	6,200	2,000		12,400	C#*D#*E#*F#
3			0,500	2,200	1,000		1,100	C#*D#*E#*F#
4	façana lateral dreta		1,000	12,750	2,700		34,425	C#*D#*E#*F#
5	façana lateral esquerra		1,000	14,700	3,000		44,100	C#*D#*E#*F#
6			1,000	5,200	1,500		7,800	C#*D#*E#*F#
7			-0,500	2,100	1,400		-1,470	C#*D#*E#*F#
8	antic forn		2,000	2,100	4,000		16,800	C#*D#*E#*F#
9			-2,000	1,400	3,000		-8,400	C#*D#*E#*F#
10			1,000	2,400	3,000		7,200	C#*D#*E#*F#
11	façana posterior		1,000	4,250	3,500		14,875	C#*D#*E#*F#
12			1,000	1,500	2,000		3,000	C#*D#*E#*F#
13			1,000	1,100	0,600		0,660	C#*D#*E#*F#
14	interiors vistos							

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

15	lateral dreta	1,000	1,000	11,600	11,600	C##D##E##F#
16	zona arc	1,000	2,000	3,400	6,800	C##D##E##F#
17		2,000	2,000	1,100	4,400	C##D##E##F#
18		1,000	3,800	2,100	7,980	C##D##E##F#
19		2,000	6,700	2,700	36,180	C##D##E##F#
20		-2,000	3,600	2,200	-15,840	C##D##E##F#
21	altres a justificar	20,000			20,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 227,010

4 K2182D01 m2 Repicat fins a 3 cm de fondària de revestiment de voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	volta		1,000	2,000	5,000		10,000	C##D##E##F#
2	for		1,000	2,400	1,800		4,320	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 14,320

5 K2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	enderrocs		1,250	7,530	0,500		4,706	C##D##E##F#
2	sanejat coronament		1,250	40,385	0,050		2,524	C##D##E##F#
3	repicats		1,250	227,010	0,030		8,513	C##D##E##F#
4	volta		1,250	10,000	0,030		0,375	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 16,118

6 K2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	runa		16,118				16,118	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 16,118

Obra 01 PRESSUPOST ST-E1297P-ES
 Capítol 01 PREVIS I OBRA DE PALETA
 Títol 3 02 OBRA DE PALETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E4F2B575	m3	Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm ²), amb additiu inclúsor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm ²

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	façana principal		1,000	10,800	2,000	0,140	3,024	C##D##E##F#
2			-1,000	3,400	2,000	0,140	-0,952	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

3		1,000	2,000	2,700	0,140	0,756	C#*D#*E#*F#
4		1,000	4,900	3,500	0,140	2,401	C#*D#*E#*F#
5	façana lateral dreta	1,000	12,750	3,700	0,140	6,605	C#*D#*E#*F#
6	façana lateral esquerra	1,000	5,600	2,300	0,140	1,803	C#*D#*E#*F#
7		1,000	4,200	3,000	0,140	1,764	C#*D#*E#*F#
8		0,500	4,000	1,000	0,140	0,280	C#*D#*E#*F#
9		0,500	2,600	1,300	0,140	0,237	C#*D#*E#*F#
10	posterior	1,000	2,500	1,500	0,140	0,525	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S				16,443	SUMSUBTOTAL(G1:G10)
12	interiors						
13	zona despatx	1,000	2,800	2,900	0,140	1,137	C#*D#*E#*F#
14	zona serveis	1,000	3,400	2,900	0,140	1,380	C#*D#*E#*F#
15	brancals entrada	1,000	1,400	5,200	0,140	1,019	C#*D#*E#*F#
16		1,000	0,900	5,200	0,140	0,655	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,634

2 E61Z14S1 u Travada de parets amb connector de rodó d'acer de diàmetre 6 mm en forma de Z, de 50x200x50 mm, col·locat amb el mateix morter de la paret

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	parets exteriors 1 ut c/ 1 m ²		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

Obra 01 PRESSUPOST ST-E1297P-ES
 Capítol 01 PREVIS I OBRA DE PALETA
 Títol 3 03 PARETS DE PAREDAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K4G211R9	m3	Paredat de gruix variable de pedra de recuperació carejada, d'una cara vista col·locada amb morter mixt 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cantonades		1,000	3,500	0,450	0,450	0,709	C#*D#*E#*F#
2			1,000	3,300	0,450	0,450	0,668	C#*D#*E#*F#
3			1,000	2,000	0,450	0,450	0,405	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,000	0,450	0,450	0,405	C#*D#*E#*F#
5	brancals obertura posterior		2,000	5,400	0,600	0,450	2,916	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,103

2 K4G211X9 m3 Paredat de gruix variable de pedra similar a l'existent, d'una cara vista col·locada amb morter mixt 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	façana principal		1,000	10,800	2,000	0,400	8,640	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

2		-1,000	3,400	2,000	0,400	-2,720	C#*D#*E#*F#
3		1,000	2,000	2,700	0,400	2,160	C#*D#*E#*F#
4		1,000	4,900	3,500	0,400	6,860	C#*D#*E#*F#
5		1,000	2,500	5,200	0,400	5,200	C#*D#*E#*F#
6	façana lateral dreta	1,000	12,750	4,500	0,400	22,950	C#*D#*E#*F#
7	façana lateral esquerra	1,000	5,600	3,000	0,400	6,720	C#*D#*E#*F#
8		1,000	4,200	3,700	0,400	6,216	C#*D#*E#*F#
9		1,000	5,000	1,100	0,400	2,200	C#*D#*E#*F#
10		0,500	2,600	1,300	0,400	0,676	C#*D#*E#*F#
11	posterior	1,000	2,500	1,500	0,400	1,500	C#*D#*E#*F#
12	imprevistos a justificar	5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

- 3 K4G211Y9 m3 Paredat de gruix variable de pedra similar a l'existent, de dues cares vistes col·locada amb morter mixt 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zona entrada		1,000	3,400	2,000	0,600	4,080	C#*D#*E#*F#
2	deducció obertura		-1,000	2,000	1,200	0,600	-1,440	C#*D#*E#*F#
3	brancals posteriors		1,000	1,600	3,700	0,600	3,552	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,000	2,200	0,600	2,640	C#*D#*E#*F#
5	imprevistos a justificar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

- 4 K4G71201 m3 Llinda recta de pedra de recuperació, treballada en formes geomètriques rectes, amb acabat buixardat o amb traça eliminada, col·locada amb morter de calç 1:4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	finestra façana principal recuperació		1,000	1,900	0,400	0,250	0,190	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

- 5 K4G73201 m3 Escopidor recte de pedra de recuperació treballada en formes geomètriques rectes, amb acabat buixardat o amb traça eliminada, col·locada amb morter de calç 1:4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	finestra façana principal recuperació		1,000	1,600	0,200	0,250	0,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

- 6 K4G11010 m3 Pilar o brançal de pedra de recuperació treballada en formes geomètriques rectes no reglades, amb acabat buixardat o amb traça eliminada, col·locada amb morter de calç

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	finestra façana principal recuperació		1,000	0,750	0,450	0,250	0,084	C#*D#*E#*F#
2			1,000	0,750	0,250	0,250	0,047	C#*D#*E#*F#
3			1,000	0,750	0,400	0,250	0,075	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 0,206

7 K877151A m2 Rejuntat de junts de parament vertical de paredat , amb morter amb additiu de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7 amb colorant, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l , amb prèvi buidat i neteja del material dels junts

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	façana principal		1,000	17,500	5,200		91,000	C#*D#*E#*F#
2	deducció porta		-1,000	3,300	3,000		-9,900	C#*D#*E#*F#
3	deducció finestra		-1,000	2,000	1,400		-2,800	C#*D#*E#*F#
4	façana lateral dreta		1,000	12,750	7,100		90,525	C#*D#*E#*F#
5	façana posterior		1,000	1,600	5,600		8,960	C#*D#*E#*F#
6			1,000	1,200	0,600		0,720	C#*D#*E#*F#
7			1,000	4,450	5,200		23,140	C#*D#*E#*F#
8	brancals		2,000	5,200	0,600		6,240	C#*D#*E#*F#
9	façana lateral esquerra		1,000	14,750	5,900		87,025	C#*D#*E#*F#
10	antic forn		2,000	2,100	4,000		16,800	C#*D#*E#*F#
11			-2,000	1,400	3,000		-8,400	C#*D#*E#*F#
12			1,000	2,400	3,000		7,200	C#*D#*E#*F#
13	volta forn		1,000	2,400	1,800		4,320	C#*D#*E#*F#
14	interiors vistos							
15	lateral dreta		1,000	1,000	11,600		11,600	C#*D#*E#*F#
16			1,000	2,500	5,200		13,000	C#*D#*E#*F#
17			1,000	1,000	5,200		5,200	C#*D#*E#*F#
18	zona arc		1,000	2,000	3,400		6,800	C#*D#*E#*F#
19			2,000	2,000	1,100		4,400	C#*D#*E#*F#
20			1,000	3,800	2,100		7,980	C#*D#*E#*F#
21			2,000	6,700	2,700		36,180	C#*D#*E#*F#
22			-2,000	3,600	2,200		-15,840	C#*D#*E#*F#
23	volta		1,000	2,000	5,000		10,000	C#*D#*E#*F#
24	altres a justificar		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 424,150

Obra 01 PRESSUPOST ST-E1297P-ES
 Capítol 02 ESTRUCTURA
 Títol 3 01 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E4D8D500	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cercols de directriu recta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	façana principal		2,000	18,000	0,300		10,800	C#*D#*E#*F#
2	façana lateral dreta		2,000	13,000	0,300	1,050	8,190	C#*D#*E#*F#
3	façana posterior		2,000	16,000	0,300		9,600	C#*D#*E#*F#
4			1,000	9,450	0,600		5,670	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

5 façana lateral esquerra 2,000 15,500 0,300 1,050 9,765 C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 44,025

2 E4B83000 kg Armadura per a cercols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic \geq 500 N/mm²

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	6 diam 12 e/ diam 8 c/15 cm = 12 kg/m							
2	façana principal		1,000	18,000	12,000		216,000	C##D##E##F##
3	façana lateral dreta		1,000	13,000	12,000	1,050	163,800	C##D##E##F##
4	façana posterior		1,000	16,000	12,000		192,000	C##D##E##F##
5	façana lateral esquerra		1,000	15,500	12,000	1,050	195,300	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 767,100

3 E458A8G3 m3 Formigó per a cercols inclinats, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	30x45 secció							
2	façana principal		1,000	18,000	0,300	0,450	2,430	C##D##E##F##
3	façana lateral dreta		1,050	13,000	0,300	0,450	1,843	C##D##E##F##
4	façana posterior		1,000	16,000	0,300	0,450	2,160	C##D##E##F##
5	façana lateral esquerra		1,050	15,500	0,300	0,450	2,197	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 8,630

Obra 01 PRESSUPOST ST-E1297P-ES
 Capítol 02 ESTRUCTURA
 Títol 3 02 ESTRUCTURA D'ACER

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 E44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	platines							
2	300x300x15 4 esparrecs diam 12 = 12 kg/u		2,000	11,000	12,000		264,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 264,000

2 E4Z11211 m2 Làmina de neoprè de 6 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	11,000	0,300	0,300	1,980	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 1,980

3 E4435111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	IPE-500 => 90,70 kg/m		2,000	15,850	90,600		2.872,020	C#*D#*E#*F#
2			1,000	15,900	90,600		1.440,540	C#*D#*E#*F#
3			1,000	15,950	90,600		1.445,070	C#*D#*E#*F#
4			1,000	16,000	90,600		1.449,600	C#*D#*E#*F#
5			1,000	16,050	90,600		1.454,130	C#*D#*E#*F#
6			1,000	16,100	90,600		1.458,660	C#*D#*E#*F#
7			1,000	16,200	90,600		1.467,720	C#*D#*E#*F#
8			1,000	16,400	90,600		1.485,840	C#*D#*E#*F#
9			1,000	16,800	90,600		1.522,080	C#*D#*E#*F#
10			1,000	17,150	90,600		1.553,790	C#*D#*E#*F#
11	traves HEB-180 => 20,40 kg/m		2,000	15,000	20,400		612,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16.761,450

4 E7J15205 m Formació de junt amb banda de polietilè expandit, de 5 mm de gruix i 40 cm d'amplària

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	laterals bigues		22,000	2,000	0,900		39,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,600

5 E4F2B575 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm²), amb additiu inclúsor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm²

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	entrevigat							
2	façana lateral dreta		2,000	6,500	0,500	0,140	0,910	C#*D#*E#*F#
3	façana lateral esquerra		2,000	7,000	0,500	0,140	0,980	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,890

6 E7D21323 m2 Aïllament de gruix 2 cm, amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m³ de densitat, projectat sobre elements lineals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	IPE-500 => perímetre 1,92 m ² /m		2,000	15,050	1,920		57,792	C#*D#*E#*F#
2			1,000	15,100	1,920		28,992	C#*D#*E#*F#
3			1,000	15,150	1,920		29,088	C#*D#*E#*F#
4			1,000	15,200	1,920		29,184	C#*D#*E#*F#
5			1,000	15,250	1,920		29,280	C#*D#*E#*F#
6			1,000	15,300	1,920		29,376	C#*D#*E#*F#
7			1,000	15,400	1,920		29,568	C#*D#*E#*F#
8			1,000	15,600	1,920		29,952	C#*D#*E#*F#
9			1,000	16,000	1,920		30,720	C#*D#*E#*F#
10			1,000	16,350	1,920		31,392	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

11 traves HEB-180 => perímetre 0,561 m²/m 2,000 15,000 0,561 16,830 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 342,174

Obra 01 PRESSUPOST ST-E1297P-ES
 Capítol 03 COBERTA
 Títol 3 01 RÀFEC I REMATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E5ZEF32K	m	Ràfec, de volada >= 30 cm com a mínim, amb 3 fulls de maó massís d'elaboració manual de 290x140x40 mm, decalats 10 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	façana principal		1,000	18,800			18,800	C#*D#*E#*F#
2	façana lateral dreta		1,050	13,900			14,595	C#*D#*E#*F#
3	façana posterior		1,000	16,900			16,900	C#*D#*E#*F#
4	façana lateral esquerra		1,050	16,200			17,010	C#*D#*E#*F#
5	antic forn		2,000	2,500			5,000	C#*D#*E#*F#
6			1,000	3,050			3,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,355

2 E4B83000 kg Armadura per a cercols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	massissat trasdós ràfec 2,5 kg/m							
2	façana principal		1,000	18,800	2,500		47,000	C#*D#*E#*F#
3	façana lateral dreta		1,050	13,900	2,500		36,488	C#*D#*E#*F#
4	façana posterior		1,000	16,900	2,500		42,250	C#*D#*E#*F#
5	façana lateral esquerra		1,050	16,200	2,500		42,525	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 168,263

3 E458A8G3 m3 Formigó per a cercols inclinats, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	massissat trasdós ràfec							
2	façana principal		1,000	18,800	0,200	0,300	1,128	C#*D#*E#*F#
3	façana lateral dreta		1,050	13,900	0,200	0,300	0,876	C#*D#*E#*F#
4	façana posterior		1,000	16,900	0,200	0,300	1,014	C#*D#*E#*F#
5	façana lateral esquerra		1,050	16,200	0,200	0,300	1,021	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,039

4 E5ZJ19CP m Canal exterior de secció semicircular de planxa de coure de 0,82 mm de gruix, de diàmetre 185 mm i 40 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Pàg.: 9

1	façana principal	1,000	18,800	18,800	C#*D#*E#*F#
2	façana posterior	1,000	16,900	16,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,700

5 ED14C531 m Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal 80 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	baixants façana principal		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	5,800			5,800	C#*D#*E#*F#
3	baixants façana posterior		1,000	6,500			6,500	C#*D#*E#*F#
4			1,000	5,200			5,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,500

Obra 01 PRESSUPOST ST-E1297P-ES
 Capítol 03 COBERTA
 Títol 3 02 COBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E433A152	m3	Biga de fusta d'abet C24 acabat ribotat, de 10x20 a 14x24 cm de secció , treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP2 (UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra sobre perfil metàl·lic, amb adhesiu específic i cargols.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sobre IPE-500		1,000	15,850	0,200	0,120	0,380	C#*D#*E#*F#
2			1,000	15,900	0,200	0,120	0,382	C#*D#*E#*F#
3			1,000	15,950	0,200	0,120	0,383	C#*D#*E#*F#
4			1,000	16,000	0,200	0,120	0,384	C#*D#*E#*F#
5			1,000	16,050	0,200	0,120	0,385	C#*D#*E#*F#
6			1,000	16,100	0,200	0,120	0,386	C#*D#*E#*F#
7			1,000	16,200	0,200	0,120	0,389	C#*D#*E#*F#
8			1,000	16,400	0,200	0,120	0,394	C#*D#*E#*F#
9			1,000	16,800	0,200	0,120	0,403	C#*D#*E#*F#
10			1,000	17,150	0,200	0,120	0,412	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,898

2 E5Z2F4A4 m2 Empostissat de taulers de fusta amb aïllament de panell sandwich de fusta i polièstirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, polièstirè extruït de 100 mm de gruix i cara interior amb tauler aglomerat hidrofugat de 10 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	superfície solera		205,700				205,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 205,700

3 E7743271 m2 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa específica de 112 a 136 g/m2, amb reforç de geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i fixada mecànicament

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	superfície construïda		237,250				237,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 237,250

4 E5Z26D30 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 3 cm de gruix

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sup incl ràfecs		256,400				256,400	C#*D#*E#*F#
2	antic forn		7,400				7,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 263,800

5 K52211MX m2 Teulada de teula àrab, canals formades amb teula mecànica de ceràmica color vermell i cobertores amb teules manuals procedents de recuperació, de 25 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sup incl ràfecs		256,400				256,400	C#*D#*E#*F#
2	antic forn		7,400				7,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 263,800

Obra 01 PRESSUPOST ST-E1297P-ES
 Capítol 04 ACABATS
 Títol 3 01 AÏLLAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E81132X1	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior de paredat, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6 amb adhitiu hidrofugant, elaborat a l'obra, deixat de regle.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	parets interiors a aïllar							
2	façana principal		1,000	7,100	5,200		36,920	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,600	5,200		29,120	C#*D#*E#*F#
4			1,000	1,400	5,200		7,280	C#*D#*E#*F#
5			1,000	0,900	5,200		4,680	C#*D#*E#*F#
6	lateral dreta		1,000	12,000	5,500		66,000	C#*D#*E#*F#
7	lateral esquerra		1,000	13,500	5,000		67,500	C#*D#*E#*F#
8			-1,000	4,250	2,600		-11,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,450

2 E7C126A0 m2 Aïllament amor de gruix 6 cm, amb escuma de poliuretà de poliuretà de densitat 35 kg/m3, projectat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	parets interiors a aïllar							
2	façana principal		1,000	7,100	5,200		36,920	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,600	5,200		29,120	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 11

4		1,000	1,400	5,200	7,280	C#*D#*E#*F#
5		1,000	0,900	5,200	4,680	C#*D#*E#*F#
6	lateral dreta	1,000	12,000	5,500	66,000	C#*D#*E#*F#
7	lateral esquerra	1,000	13,500	5,000	67,500	C#*D#*E#*F#
8		-1,000	4,250	2,600	-11,050	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					200,450	

Obra 01 PRESSUPOST ST-E1297P-ES
 Capítol 04 ACABATS
 Títol 3 02 DIVISIONS, TRASDOSSATS I FALSOS SOSTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E6529A4G	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de vidre de resistència tèrmica >= 1,026 m2.K/W

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	envans zona serveis		1,000	5,000	2,900		14,500	C#*D#*E#*F#
2			1,000	3,500	2,900		10,150	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,700	2,900		16,530	C#*D#*E#*F#
4			2,000	2,000	2,900		11,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **52,780**

2	E65A6463	m2	Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant d'amplària 70 mm, col·locats cada 40 cm, i canal d'amplària 70 mm, fixats mecànicament, per a suport de paret recta
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	parets interiors a aïllar							
2	façana principal		1,000	7,100	3,850		27,335	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,600	3,850		21,560	C#*D#*E#*F#
4			1,000	1,400	5,200		7,280	C#*D#*E#*F#
5			1,000	0,900	5,200		4,680	C#*D#*E#*F#
6	lateral dreta		1,000	12,000	5,500		66,000	C#*D#*E#*F#
7	lateral esquerra		1,000	13,500	5,000		67,500	C#*D#*E#*F#
8			-1,000	4,250	2,600		-11,050	C#*D#*E#*F#
9	targes sobre obertures							
10	façana posterior		1,000	11,500	1,350		15,525	C#*D#*E#*F#
11	façana principal		1,000	11,500	1,350		15,525	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **214,355**

3	E83F5H03	m2	Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'hydròfuga (H) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	parets interiors a aïllar							

AMIDAMENTS

2	façana principal	1,000	7,100	3,850	27,335	C#*D#*E#*F#
3		1,000	5,600	3,850	21,560	C#*D#*E#*F#
4		1,000	1,400	5,200	7,280	C#*D#*E#*F#
5		1,000	0,900	5,200	4,680	C#*D#*E#*F#
6	lateral dreta	1,000	12,000	5,500	66,000	C#*D#*E#*F#
7	lateral esquerra	1,000	13,500	5,000	67,500	C#*D#*E#*F#
8		-1,000	4,250	2,600	-11,050	C#*D#*E#*F#
9	targes sobre obertures					
10	façana posterior	1,000	11,500	1,350	15,525	C#*D#*E#*F#
11	façana principal	1,000	11,500	1,350	15,525	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 214,355

- 4 E6524AAB m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica $\geq 1,622 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	frontal zona sobre serveis i volta		11,800	3,000			35,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,400

- 5 E8445260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	despatx		1,000	3,200	5,000		16,000	C#*D#*E#*F#
2	sala principal		1,000	11,500	11,700	1,050	141,278	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 157,278

- 6 E844M211 m2 Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sobre obertures		2,000	11,600	0,150		3,480	C#*D#*E#*F#
2	zona retorns ventilació i ac		1,000	11,700	1,200	0,500	7,020	C#*D#*E#*F#
3	zona lateral i sobre volta		1,000	5,500	0,200		1,100	C#*D#*E#*F#
4			1,000	5,500	2,000		11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,600

- 7 E8449220 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zona banys		1,000	5,000	2,000		10,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

2	1,000	3,300	2,000	6,600	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT				16,600	

Obra 01 PRESSUPOST ST-E1297P-ES
 Capítol 04 ACABATS
 Títol 3 03 ENRAJOLATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E825133G	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica D2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	serveis		2,000	0,900	2,600		4,680	C##D##E##F#
2			2,000	1,550	2,600		8,060	C##D##E##F#
3			2,000	1,650	2,600		8,580	C##D##E##F#
4			2,000	1,900	2,600		9,880	C##D##E##F#
5			1,000	2,000	2,600		5,200	C##D##E##F#
6			1,000	3,200	2,600		8,320	C##D##E##F#
7			1,000	3,400	2,600		8,840	C##D##E##F#
8			1,000	1,500	2,600		3,900	C##D##E##F#
9			2,000	1,400	2,600		7,280	C##D##E##F#
10			2,000	0,900	2,600		4,680	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **69,420**

Obra 01 PRESSUPOST ST-E1297P-ES
 Capítol 04 ACABATS
 Títol 3 04 PAVIMENTS I REMATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E9D11CJK	m2	Paviment de rajola ceràmica comuna, de forma rectangular, de 20x20x1,6 cm, de color vermell, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sala principal		1,000	11,750	12,100		142,175	C##D##E##F#
2	deducció tina		-1,000	1,250	1,250	3,142	-4,909	C##D##E##F#
3	zona volta		1,000	3,350	4,000		13,400	C##D##E##F#
4			1,000	1,500	0,550		0,825	C##D##E##F#
5			0,500	2,000	1,800		1,800	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **153,291**

2	E9DB1433	m2	Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
---	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

AMIDAMENTS

3 E9B362CK m2 Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cancell entrada		3,300	1,100			3,630	C#*D#*E#*F#
2			2,100	0,400			0,840	C#*D#*E#*F#
3	zona obertura posterior		9,500	0,600			5,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,170

Obra 01 PRESSUPOST ST-E1297P-ES
 Capítol 04 ACABATS
 Títol 3 05 PINTURES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	trasdossats		214,355				214,355	C#*D#*E#*F#
2	envans		35,400				35,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 249,755

2 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	falsos sostres		157,278				157,278	C#*D#*E#*F#
2			22,600				22,600	C#*D#*E#*F#
3			16,600				16,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 196,478

Obra 01 PRESSUPOST ST-E1297P-ES
 Capítol 05 FUSTERIA I SERRALLERIA
 Títol 3 01 FUSTERIA
 Títol 4 01 FUSTERIA EXTERIOR

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 KAQA4KE1 u Suministre i muntatge de porta exterior massissa de roue, tipus rústica, amb unes dimensions totals de 180x250. Composta per dues fulles batents de 90x250 de taulons verticals. S'inclouen ferratges, pany amb clau i demés elements per deixar la partida acabada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 KA14XXE2 u Tancament de fusta d'iroko per a envernissar, amb unes dimensions totals de 330x535. Compost per dues fulles batents de 95x350, dues targes laterals fixes de 80x350 i una tarja cega superior de 330x185, amb porticons practicables per les targes de vidre (2 ut 70x250 i 2 ut 80x250). classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Revestida la totalitat amb cabirons de fusta d'iroko de 40x70 mm de secció col·locats verticals separats 90 mm segons esquema projecte. S'inclouen ferratges, mecanismes, pany de seguretat de tres punts, tiradors compostos per una barra d'acer

AMIDAMENTS

inoxidable de 150 cm de longitud i demés elements per deixar la partida acabada.

AMIDAMENT DIRECTE

- 3 KA14XXE3 u Tancament de fusta d'iroko per a envernissar, amb unes dimensions totals de 935x535. Compost per sis fulles batents de 95x350, quatre targes fixes de 90x350 i una tarja cega superior de 935x185, amb porticons practicables per les targes de vidre (4 ut 75x250 i 6 ut 80x250). classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Revestida la totalitat amb cabirons de fusta d'iroko de 40x70 mm de secció col.locats verticals separats 90 mm segons esquema projecte. S'inclouen ferratges, mecanismes, barres antipànic i demés elements per deixar la partida acabada.

AMIDAMENT DIRECTE

Obra 01 PRESSUPOST ST-E1297P-ES
 Capítol 05 FUSTERIA I SERRALLERIA
 Títol 3 01 FUSTERIA
 Títol 4 02 FUSTERIA INTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EANA6186	u	Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	serveis		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

- 2 EANACR85 u Bastiment de base de paredó per a porta corredera de fusta per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, amb caixa de xapa grecada, galvanitzada, amb malla per assegurar la fixació del revestiment.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	servei adaptat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

- 3 EANA618X u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 250 cm d'alçària

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	serveis		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

- 4 EANBA4J9 u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta amb un muntant i per a un buit d'obra de 135 cm d'amplària i 225 cm d'alçària

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	A1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

- 5 EANBA4A2 u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta amb un muntant i per a un buit d'obra de 215 cm d'amplària i 245 cm d'alçària

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1 A2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EANBA4A3 u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta amb un muntant i per a un buit d'obra de 215 cm d'amplària i 245 cm d'alçària

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	A3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EAN31A10 u Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de secció 70x35 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	V1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 EAPHU13X m Folrat de bastiment de base de paretó, per a porta d'una fulla batent amb fusta o DM per a pintar per a una llum de bastiment de fins a 100 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	portes banys		2,000	2,000	2,000	2,100	16,800	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,000	1,000	8,000	32,000	C#*D#*E#*F#
3	corredera		1,000	2,000	2,000	2,100	8,400	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,000	1,000	0,900	1,800	C#*D#*E#*F#
5	porta cancell		1,000	1,000	2,000	2,500	5,000	C#*D#*E#*F#
6			1,000	1,000	1,000	0,800	0,800	C#*D#*E#*F#
7	porta despatx		1,000	1,000	2,000	2,500	5,000	C#*D#*E#*F#
8			1,000	1,000	1,000	0,800	0,800	C#*D#*E#*F#
9	armari		1,000	1,000	2,000	1,200	2,400	C#*D#*E#*F#
10			1,000	1,000	2,000	2,100	4,200	C#*D#*E#*F#
11	finestres despatx (interior)		2,000	1,000	4,000	1,500	12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,200

9 EAQDC286 u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bany		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 EAQDC296 u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 90 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	adaptat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT

- 11 EAQD3T8X u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 250 cm alçària, de fusta de iroko, per a envernissar, amb galzes per a vidre i estructura interior de fusta, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

- 12 EAQOB257 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 25 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 60 cm d'amplària i 225 cm d'alçària

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

- 13 EAQ327X u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de iroko per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 70 cm d'amplària i 350 cm d'alçària

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	A2		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	A3		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

- 14 EA143DE5 u Finestra de fusta d'iroko per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

- 15 E865K5C7 m2 Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 22 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta tropical, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	muntants laterals entrada		2,000	0,300	3,500		2,100	C#*D#*E#*F#
2	lateral armari A2		1,000	1,400	3,500		4,900	C#*D#*E#*F#
3	alçat esquerra		1,000	11,750	3,500		41,125	C#*D#*E#*F#
4	deducció portes		-2,000	0,800	2,500		-4,000	C#*D#*E#*F#
5	deducció finestres		-2,000	1,200	1,200		-2,880	C#*D#*E#*F#
6	deducció arc		-1,000	4,500	2,700		-12,150	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

- 16 E43BT100 m3 Cabiró de fusta de iroko, de 3,5x3,5 a 7x7 cm de secció i llargària fins a 6 m, treballada al taller sense protecció, col·locat clavat

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	l·listons interiors 30x50 mm c/11 cm							
2	0,015 m³/m²							
3	armari A3 + brancal		1,000	3,550	3,500	0,015	0,186	C#*D#*E#*F#
4	porta E2		1,000	3,300	1,000	0,015	0,050	C#*D#*E#*F#
5	brancal+armari A2+ lateral		1,000	3,700	3,500	0,015	0,194	C#*D#*E#*F#
6	alçat zona despatx		1,000	5,600	3,500	0,015	0,294	C#*D#*E#*F#
7			1,000	2,600	3,500	0,015	0,137	C#*D#*E#*F#
8	sobre volta		1,000	4,600	0,800	0,015	0,055	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,916

Obra 01 PRESSUPOST ST-E1297P-ES
 Capítol 05 FUSTERIA I SERRALLERIA
 Títol 3 01 FUSTERIA
 Títol 4 03 VIDRERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EAMWPE01	m	Perfils d'acer inoxidable per muntatge de vidres fixes, format per perfil L 30x30 mm i l·listó 10x20 mm amb fixacions mecàniques per subjecció de vidre, s'inclou part proporcional de sellat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió espitlleres		3,000	2,000	0,400		2,400	C#*D#*E#*F#
2			3,000	2,000	1,000		6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,400

2	EC151B01	m2	Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, col·locat amb l·listó de vidre sobre fusta, acer o alumini					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	v1		2,000	0,800	1,500		2,400	C#*D#*E#*F#
2	v2		2,000	1,550	1,500		4,650	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,050

3	EC1GF101	m2	Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 10 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral transparent, col·locat					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	E2		2,000	0,800	2,500		4,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000	0,450	2,500		2,250	C#*D#*E#*F#
3	E3		4,000	0,700	2,500		7,000	C#*D#*E#*F#
4			6,000	0,800	2,500		12,000	C#*D#*E#*F#
5	previsió espitlleres		3,000	0,400	1,000		1,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,450

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST ST-E1297P-ES
Capítol	05	FUSTERIA I SERRALLERIA
Títol 3	01	FUSTERIA
Títol 4	04	PINTURES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E89A2BB0	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	serveis		2,000	1,000	2,200	2,000	8,800	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,100	2,200	2,000	4,840	C#*D#*E#*F#
3	armari serveis		1,000	1,300	2,200	2,000	5,720	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,360

2	E8AA1BC2	m2	Envernissat de finestres i balconeres de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície semi mat
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	E2		1,000	2,000	3,300	3,500	23,100	C#*D#*E#*F#
2	E3		1,000	2,000	9,350	3,500	65,450	C#*D#*E#*F#
3	V1		2,000	2,000	0,800	2,500	8,000	C#*D#*E#*F#
4	V2		2,000	2,000	1,200	1,200	5,760	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,310

3	E8AA2BC2	m2	Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície semi mat
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	E1		1,000	2,000	1,800	2,500	9,000	C#*D#*E#*F#
2	tarja superior E2		1,000	1,000	3,300	1,850	6,105	C#*D#*E#*F#
3	tarja superior E3		1,000	1,000	9,350	1,850	17,298	C#*D#*E#*F#
4	A2		1,000	2,000	2,000	3,500	14,000	C#*D#*E#*F#
5	A3		1,000	2,000	3,250	3,500	22,750	C#*D#*E#*F#
6	aplacats							
7	muntants laterals entrada		2,000	0,300	3,500		2,100	C#*D#*E#*F#
8	lateral armari A2		1,000	1,400	3,500		4,900	C#*D#*E#*F#
9	alçat esquerra		1,000	11,750	3,500		41,125	C#*D#*E#*F#
10	deducció portes		-2,000	0,800	2,500		-4,000	C#*D#*E#*F#
11	deducció finestres		-2,000	1,200	1,200		-2,880	C#*D#*E#*F#
12	deducció arc		-1,000	4,500	2,700		-12,150	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,248

Obra	01	PRESSUPOST ST-E1297P-ES
Capítol	05	FUSTERIA I SERRALLERIA
Títol 3	02	SERRALLERIA

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E4435115	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	estructura suport maquinària							
2	IPE 160		6,000	9,500	15,800		900,600	C#*D#*E#*F#
3	varis		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							950,600	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	E44BF132	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a corretja formada per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	tubulars 100x80x4 (10,37 kg/m)							
2	estructura suport lateral esquerra		5,000	1,000	10,370		51,850	C#*D#*E#*F#
3			5,000	1,200	10,370		62,220	C#*D#*E#*F#
4			1,000	12,000	10,370		124,440	C#*D#*E#*F#
5	estructura suport lateral dret		1,000	14,000	10,370		145,180	C#*D#*E#*F#
6			5,000	3,000	10,370		155,550	C#*D#*E#*F#
7	estructura suport sobre obertures		2,000	11,000	10,370		228,140	C#*D#*E#*F#
8			5,000	1,350	10,370		69,998	C#*D#*E#*F#
9			2,000	10,000	10,370		207,400	C#*D#*E#*F#
10			5,000	1,350	10,370		69,998	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.114,776	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	K863CORT	kg	D' acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica (corten) S355J0WP segons PNE-EN 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, tallat a mida, plegat i/o soldat a taller, col·locat a obra amb soldadura per formació de revestiments, elements estructurals i remats.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	llinda façana posterior		9,450	0,600	0,008	7.850,000	356,076	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							356,076	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	EY02ES0X	u	Suministre i muntatge d'escala escamotejable, per sortida a coberta plana, amb sistema d'obertura tipus tisora. Escala metàl·lica amb graons de 36x10 cm i 3 cms de gruix, antilliscants, per salvar un desnivell de fins a 3 metres, per a un forat al sostre de 120x70, caixó de fusta. S'inclou tapa exterior amb pany interior, barra d'obertura i demès elements per un correcte muntatge i deixar la partida completament acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

AMIDAMENTS

Títol 4 01 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ED111B71	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	wc		1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	0,500			0,500	C#*D#*E#*F#
3	abocador		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,500

2	ED111B31	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	piques		3,000	1,500			4,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

3	ED111B21	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió a.c.		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4	EJ33B7PG	u	Sifó de botella per a lavabo, de PVC de d 40 mm, connectat a un ramal de PVC
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	piques		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5	ED7FG010	pa	Partida alçada a justificar per a treballs de connexió i adaptació de la xarxa de sanejament existent a la xarxa projectada, inclòs treballs de paletaria i accessoris
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6	ED354B45	u	Pericó sifònic i tapa registrable, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Capítol 06 INSTAL·LACIONS
 Títol 3 01 FONTANERIA I SANITARIS
 Títol 4 02 FONTANERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	1J414012	u	Instal·lació de lampisteria (AF) de la zona de serveis compost per format per 2 inodors 3 piques i un abocador, amb tub de polietilè i aïllament. S'inclouen claus de pas, accessoris de muntatge i col·locació d'aixetes i sanitaris.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	EFB48751	m	Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	EN316327	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	clau general		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	EN816327	u	Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	a comptador		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
5	EJM12403	u	Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 3/4", connectat a una bateria o a un ramal

AMIDAMENT DIRECTE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
6	EJM1000	u	Formació d'armari de comptador a façana, s'inclou porta metàl·lica.

AMIDAMENT DIRECTE

Obra 01 PRESSUPOST ST-E1297P-ES
 Capítol 06 INSTAL·LACIONS
 Títol 3 01 FONTANERIA I SANITARIS
 Títol 4 03 SANITARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EJ13B212	u	Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, tipus 2, col·locat amb suports murals

AMIDAMENTS

				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
2	EJ23512G	u	Aixeta automescladora per a lavabo, amb instal.lació muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, tipus 2, amb dues entrades de maniguets		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
3	EJ14BA1P	u	Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, tipus 2, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
4	EJ24A121	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, amb instal.lació muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, tipus 2, amb entrada de 1/2"		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
5	EJZ21100	u	Tovalloler d'acer inoxidable mate, instal.lat		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
6	EJZ21101	u	Portapaper d'acer inoxidable mate, instal.lat		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
7	EJ46U020	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'acer inoxidable, col.locat amb fixacions mecàniques		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
8	EJ1AB21P	u	Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació amb reixa d'acer inoxidable.		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra	01	PRESSUPOST ST-E1297P-ES
Capítol	06	INSTAL.LACIONS
Títol 3	02	ELECTRICITAT
Títol 4	01	ESCOMESA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EG11X000	U	Formació d'armari d'obra per ubicar-hi CGP i equip de comptatge, amb acabat arrebosat i pintat i amb porta metàl.lica. Completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	EG11U916	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 160 A, segons esquema UNESA numero 9, de 450x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 95 mm2 de secció, inclosa base portafusibles NH T-0 i els fusibles, muntada superficialment. Model CGP 160-7 de Cahors
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	EG11U100	u	Canals per C.G.P. per caixes de 160 A a 250 A. Referència 901.360 de Cahors
---	----------	---	---

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4 EG1PU001 u Conjunt de protecció i mesura tipus t2 per a 2 comptadors trifàsics i rellotge, de 540x1080x270 mm, amb caixes de doble aïllament de polièster reforçat, col.locat superficialment inclou equip de mesura.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

5 EG31E806 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x25 mm², col.locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Derivació individual		5,000	10,000			50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

6 EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST ST-E1297P-ES
 Capítol 06 INSTAL.LACIONS
 Títol 3 02 ELECTRICITAT
 Títol 4 02 INSTAL.LACIÓ INTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EG146A02	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl.lica amb porta, per a quatre fileres de vint-i-quatre mòduls i muntada superficialment. inclou: - ICPM de 40A - Protectors de sobretensions i IGA 40A 4p - 8 diferencials 40 A, 30 mA 2p - 1 diferencial 40 A, 30 mA 4p - 7 pias de 10 A i 2p - 7 pias de 16 A i 2p - 1 pia de 20 A i 2p - 1 pia de 25 A i 4p corba D - 3 contactor amb dos contactes oberts

AMIDAMENT DIRECTE

2 EG632035 u Endoll bipolar més connexió a terra (I+T) de 16 A Simon 75 de color blanc o similar, per a encastar amb tecla i marc, més part proporcional de tub corrugat, caixa universal per emportar, cable de ES 07Z1-K, connexionat i bornes de connexió de Nylon

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sala principal		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	sota volta		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	projector		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	despatx		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	serveis		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3 EG621035 u Interruptor unipolar de 10 A, Simon 75 per a encastar amb tecla, embellidor, marc, més part proporcional de tub corrugat, caixa universal per emportar, cable de ES 07Z1-K, connexionat i bornes de connexió de Nylon

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4 EG611050 u Caixa de connexions, p/encastar part proporcional instal·lació elèctrica

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

5 EG62PLLO u Punt de llum, part proporcional de cable de ES 07Z1-K, connexionat, tub i bornes de connexió de nylon (comptant extractor com a punt de llum)

AMIDAMENT DIRECTE

6 EHT1B010 u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió inclou sensor per emportar, model DS-TA/VWA de Moeller o equivalent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

7 PAEL1100 u Instal·lació de detector de moviment inclou metres de tub corrugat, metres de fil flexibles designacio es 07Z1-K, borns de connexió de nylon i detector de moviment CDM 180 de Merlin Gerin o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	serveis		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

8 EG61U160 u Caixa per empotrar per mecanismes, per a 6 mòduls de 47x47mm, en color blanc. Inclou
 1 caixa per empotrar
 1 marc
 1 embellidor
 1 base doble schuko vermella
 1 base doble schuko
 1 placa amb 2 connectors RJ45
 Model XSBM0322/9 instal·lat de Simon connect o equivalent

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

9 EG2A1102 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 30x60 mm i muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

10 EG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			200,000				200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

11 EG32TOTX u Xarxa interior d'electricitat realitzada amb conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció reglamentària col.locat en tub.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST ST-E1297P-ES
 Capítol 06 INSTAL.LACIONS
 Títol 3 02 ELECTRICITAT
 Títol 4 03 IL.LUMINACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EH2DA4D6	u	Llumenera decorativa tipus downlight, amb 2 làmpades de fluorescència de 26 W en posició horitzontal, amb reactància electrònica, portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm, encastada al sostre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	despatx		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	entrada		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2 EH328Q12 u Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassis alumini extruït i sense difusor, amb 2 làmpades halògenes de 20 W, muntat superficialment en parament vertical

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sota volta		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3 EH2D1110 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades GY 6.35, amb 1 làmpada halògena de 50 W com a màxim i 12 V de tensió d'alimentació, temperatura de color de 3000 K, dimensions d'encastament de 130 mm de

AMIDAMENTS

diàmetre i 115 mm de profunditat, amb reflector platejat intensiu, grau de protecció IP 20 i col·locada encastada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	banys		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 EH218NA2 u Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini anoditzat i amb difusor de metacrilat, amb 1 tub de fluorescència T16/G5 de 80W, (1x80W), amb reactància electrònica, instal·lada encastada a cel ras d'escaiola llisa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SALA		4,000	6,000			24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

5 EH61JKBE u Llum d'emergència combinada i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 300 a 340 lúmens, 1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sala		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 EH61JF4E u Llum d'emergència combinada i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	despatx		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EH61JK6E u Llum d'emergència combinada i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	banys		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra	01	PRESSUPOST ST-E1297P-ES
Capítol	06	INSTAL·LACIONS
Títol 3	02	ELECTRICITAT
Títol 4	04	XARXA DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EGD1421E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT

2 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm², muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsio		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3 EGDZU001 u Punt de connexio a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST ST-E1297P-ES
 Capítol 06 INSTAL.LACIONS
 Títol 3 03 TELECOMUNICACIONS
 Títol 4 01 TELECOMUNICACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EP412000	m	Cable VGA de 15 m per a transmissió de video, d'alta qualitat fabricat en cable triple apantallat amb 2 connectors VGA

AMIDAMENT DIRECTE

2 EG225A15 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	projector		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3 EG22TD1K m Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	escamesa telèfon		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4 EP741663 u Armari VD1 tipus rack 10", de 282x310x200 mm, per 6 llocs de treball, pany amb clau, equipat amb bateria d'endolls, col.locada superficialment, inclou panells per 12 connectors amb connexions RJ45 categoria 5e i accessoris. Model VD0.004.06U5 de Schneider o equivalent

AMIDAMENT DIRECTE

5 EP434510 m Cable de comunicacions de 4 parells, categoria 5+millorada sense pantalla, col.locat. Lliure d'halogenurs.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	despatx 5 preses dobles		10,000	12,000			120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

6 EGD22711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	despatx 5 preses dobles		5,000	12,000			60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

Obra 01 PRESSUPOST ST-E1297P-ES
 Capítol 06 INSTAL·LACIONS
 Títol 3 03 TELECOMUNICACIONS
 Títol 4 02 ALARMA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EMD31437	u	<p>Central microprocessada i bidireccional de 4 zones ampliable a 28, que disposa de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 zona 24h - Clau mecànica per posada en marxa i desactivació - 2 Sortides d'alarma programables - Transmissor telefònic integrat en la central, amb 3 números de telefon <p>Possibilitat d'expansió a 12 zones amb el mòdul d'ampliació EP100 Admet fins a 4 teclats i 4 lectors de clau, amb 2 zones suplementaries d'alarma a cada un d'ells Divisible entre 3 particions Possibilitat de fer el mateix sistema híbrid supervisat (cablejat / via radio) amb el modul via radio ER20WL 9 codis disponibles amb varis nivells d'accés: codi MASTER, codi Instalador, codi Usuari, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Memòria de incidències amb els 60 últims events 8 formats de transmissió diferents (Contacte ID, SIA, 4+2, etc) Programable mitjançant teclat, amb PC Local per RS232 o remotamente via modem a través de la línia telefònica amb el software Fast Link Inclou bateria BAT-2A</p> <p>Model MP106TG de Golmar o similar, muntada a l'interior</p>

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EMD119C4 u Detector de doble tecnologia, de 15m, cobertura IR: 90°, cobertura MW: 90°x36°, detecció angle zero, piroelectric dual, memoria d'alarma, contactor d'impulsus, filtre de llum blanca, sistema anti obertura, led de prova i regulador de sensibilitat del microones (MW). Model IM915 dr Golmar o equivalent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sala principal		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	despatx		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT

3 EMD43208 u Sirena piezoelèctrica per interior, potència acústica 110 dB a 1m. Incorpora tamper. Alimnetació 12Vcc Consum 290mA. Dimensions (mm): 160 (ample) x 110 (alt) x 40 (profunditat), model HP12 de Golmar o equivalent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4 EMD31145 u Teclat alfanumeric de leds per central MP106TG. Sistema de teclats lluminos. Model KP106 de Golmar o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

5 EMD62423 m Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col.locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sirena		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
2	Teclat		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
3	detectors		3,000	15,000			45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

6 EG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sirena		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
2	Teclat		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
3	detectors		3,000	15,000			45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST ST-E1297P-ES
 Capítol 06 INSTAL.LACIONS
 Títol 3 04 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
 Títol 4 01 CLIMATITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EE51D0BA	m2	Formació de conducte rectangular de placa de llana de roca per a aïllaments (106 a 115 kg/m3) de 25 mm de gruix, amb paper kraft-alumini per la cara externa i tel natural per l'altra cara, muntat encastat en el cel ras

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	impulsió		2,000	1,200	1,500	1,100	3,960	C#*D#*E#*F#
2			2,000	1,200	0,300	1,100	0,792	C#*D#*E#*F#
3			2,000	3,500	0,450	1,100	3,465	C#*D#*E#*F#
4			2,000	3,500	0,300	1,100	2,310	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

5		4,000	3,000	0,300	1,100	3,960	C#*D#*E#*F#
6		4,000	3,200	0,300	1,100	4,224	C#*D#*E#*F#
7	embocadures	5,000	2,000	1,000	0,300	3,000	C#*D#*E#*F#
8		5,000	2,000	1,000	0,400	4,000	C#*D#*E#*F#
9	retorn	2,000	3,000	1,500	1,100	9,900	C#*D#*E#*F#
10		2,000	0,250	1,500	1,100	0,825	C#*D#*E#*F#
11		2,000	2,000	1,500	1,100	6,600	C#*D#*E#*F#
12		2,000	0,250	1,500	1,100	0,825	C#*D#*E#*F#
13		2,000	13,500	0,800		21,600	C#*D#*E#*F#
14		2,000	13,500	0,450		12,150	C#*D#*E#*F#
15		2,000	5,000	0,800		8,000	C#*D#*E#*F#
16		2,000	5,000	0,450		4,500	C#*D#*E#*F#
17		2,000	7,000	0,800		11,200	C#*D#*E#*F#
18		2,000	7,000	0,450		6,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,611

- 2 EEK21DA7 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	impulsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

- 3 EEK77AA1 u Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini lacat blanc, de 300x300 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	retorn		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

- 4 EEGDG4GB u Bomba de calor partida d'expansió directa horitzontal per a conducte amb condensació per aire, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug de 3 velocitats, comandament a distància i termòstat, de 19,5 a 21,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de EER de 2,60 a 2,80, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb una pressió disponible de 110 Pa, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R410 A, col·locat superficialment. Inclou part proporcional d'instal·lació frigorífica, desaigues, connexions elèctriques i elements de suport.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sala principal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 5 EEGA11BA u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 1,8 a 2,2 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de EER de 3,00 a 3,20, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R410 A, col·locada. Inclou part proporcional d'instal·lació frigorífica, desaigues, connexions elèctriques i elements de suport, instal·lada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1	despatx		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
Obra	01	PRESSUPOST ST-E1297P-ES						
Capítol	06	INSTAL·LACIONS						
Títol 3	04	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ						
Títol 4	02	VENTILACIÓ						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	ED15G771	m	Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	wc's		5,000			1,100	5,500	C#*D#*E#*F#
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,500	
2	EEM32211	u	Extractor de bany monofàsic temporitzat per a 230 V de tensió, de 95 m ³ /h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat model Silent-100 CRZ de S&P o equivalent					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Banys		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
3	EE42Q854	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	muntants ventilació		2,000	4,000			8,000	C#*D#*E#*F#
2	ventilació		1,000	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,000	
4	EE42Q954	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ventilació		1,000	2,500			2,500	C#*D#*E#*F#
2			1,000	14,300			14,300	C#*D#*E#*F#
3	connexions		1,000	1,200			1,200	C#*D#*E#*F#
4			1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
6	altres		2,500				2,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							25,500	
5	EEKQZ311	u	Comporta de regulació mecànica automàtica model RAD-250 de FRANCEAIR o equivalent, de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre, col·locada					

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE

6 EEK77AA1 u Reixeta de retorn de quadricula, d'alumini lacat blanc, de 300x300 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ventilacions		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

7 EEMHU200 u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 1500 m3/h i una pressió estàtica màxima de 140 Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 750 W de potència elèctrica total absorbida, col.locat i connectat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

8 EB32U06X m2 Reixa de 300x300 mm amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ventilacions exterior		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST ST-E1297P-ES
 Capítol 06 INSTAL.LACIONS
 Títol 3 05 INCENDIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EM31261J	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg 21A-113B, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2 EMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Extintors		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Sortida		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST ST-E1297P-ES
 Capítol 07 VARIS
 Títol 3 01 SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F0401013	PA	Partida alçada a justificar per a elements de seguretat i salut segons especificacions del estudi bàsic de seguretat i salut desenvolupades en el Pla de seguretat i segons normativa vigent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

4.2. : Quadre de preus número 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	1J414012	u	Instal·lació de lampisteria (AF) de la zona de serveis compost per format per 2 inodors 3 piques i un abocador, amb tub de polietilè i aïllament. S'inclouen claus de pas, accessoris de muntatge i col·locació d'aixetes i sanitaris. (CINC-CENTS EUROS)	500,00	€
P-2	E433A152	m3	Biga de fusta d'abet C24 acabat ribotat, de 10x20 a 14x24 cm de secció, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP2 (UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra sobre perfil metàl·lic, amb adhesiu específic i cargols. (QUATRE-CENTS SET EUROS AMB SET CENTIMS)	407,07	€
P-3	E43BT100	m3	Cabiró de fusta de iroko, de 3,5x3,5 a 7x7 cm de secció i llargària fins a 6 m, treballada al taller sense protecció, col·locat clavat (MIL VUIT-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)	1.893,36	€
P-4	E4435111	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra (UN EUROS AMB DOS CENTIMS)	1,02	€
P-5	E4435115	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (UN EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)	1,22	€
P-6	E44BF132	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a corretja formada per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (UN EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)	1,72	€
P-7	E44Z5A25	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura (DOS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	2,71	€
P-8	E458A8G3	m3	Formigó per a cercols inclinats, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (VUITANTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	83,18	€
P-9	E4B83000	kg	Armadura per a cercols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² (UN EUROS)	1,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-10	E4D8D500	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cercols de directriu recta (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)	44,99	€
P-11	E4F2B575	m3	Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm ²), amb additiu inclúsor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm ² (CENT NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)	197,66	€
P-12	E4Z11211	m2	Làmina de neoprè de 6 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir (QUARANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CENTIMS)	48,11	€
P-13	E5Z26D30	m2	Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 3 cm de gruix (SET EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)	7,41	€
P-14	E5Z2F4A4	m2	Empostissat de taulers de fusta amb aïllament de panell sandwich de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 100 mm de gruix i cara interior amb tauler aglomerat hidrofugat de 10 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts (QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)	45,82	€
P-15	E5ZEF32K	m	Ràfec, de volada >= 30 cm com a mínim, amb 3 fulls de maó massís d'elaboració manual de 290x140x40 mm, decalats 10 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	43,52	€
P-16	E5ZJ19CP	m	Canal exterior de secció semicircular de planxa de coure de 0,82 mm de gruix, de diàmetre 185 mm i 40 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant (QUARANTA-DOS EUROS AMB UN CENTIMS)	42,01	€
P-17	E61Z14S1	u	Travada de parets amb connector de rodó d'acer de diàmetre 6 mm en forma de Z, de 50x200x50 mm, col·locat amb el mateix morter de la paret (DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)	2,61	€
P-18	E6524AAB	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m ² .K/W (VINT-I-VUIT EUROS AMB NOU CENTIMS)	28,09	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-19	E6529A4G	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de vidre de resistència tèrmica >= 1,026 m2.K/W (VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)	29,87	€
P-20	E65A6463	m2	Perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant d'amplària 70 mm, col·locats cada 40 cm, i canal d'amplària 70 mm, fixats mecànicament, per a suport de paret recta (VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	8,89	€
P-21	E7743271	m2	Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa específica de 112 a 136 g/m2, amb reforç de geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i fixada mecànicament (DEU EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	10,35	€
P-22	E7C126A0	m2	Aïllament amorf de gruix 6 cm, amb escuma de poliuretà de densitat 35 kg/m3, projectat (VUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)	8,02	€
P-23	E7D21323	m2	Aïllament de gruix 2 cm, amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals (VUIT EUROS AMB TRENTA CENTIMS)	8,30	€
P-24	E7J15205	m	Formació de junt amb banda de polietilè expandit, de 5 mm de gruix i 40 cm d'amplària (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	0,51	€
P-25	E81132X1	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior de paredat, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6 amb adhiu hidrofugant, elaborat a l'obra, deixat de regle. (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)	15,56	€
P-26	E825133G	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica D2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (VINT EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)	20,77	€
P-27	E83F5H03	m2	Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'hydròfuga (H) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques (ONZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	11,89	€
P-28	E8445260	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)	25,32	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-29	E8449220	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)	24,36	€
P-30	E844M211	m2	Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	34,45	€
P-31	E865K5C7	m2	Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 22 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta tropical, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical (CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	51,47	€
P-32	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	3,45	€
P-33	E898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	3,98	€
P-34	E89A2BB0	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (CATORZE EUROS AMB UN CENTIMS)	14,01	€
P-35	E8AA1BC2	m2	Envernissat de finestres i balconeres de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície semi mat (DOTZE EUROS)	12,00	€
P-36	E8AA2BC2	m2	Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície semi mat (NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)	9,85	€
P-37	E9B362CK	m2	Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)	76,69	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-38	E9D11CJK	m2	Paviment de rajola ceràmica comuna, de forma rectangular, de 20x20x1,6 cm, de color vermell, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)	13,56 €
P-39	E9DB1433	m2	Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup AII/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	26,25 €
P-40	EA143DE5	u	Finestra de fusta d'iroko per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	183,89 €
P-41	EAMWPE01	m	Perfils d'acer inoxidable per muntatge de vidres fixes, format per perfil L 30x30 mm i llistó 10x20 mm amb fixacions mecàniques per subjecció de vidre, s'inclou part proporcional de sellat. (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)	14,81 €
P-42	EAN31A10	u	Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de secció 70x35 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm (SETZE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	16,18 €
P-43	EANA6186	u	Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària (VINT EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)	20,99 €
P-44	EANA618X	u	Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 250 cm d'alçària (TRENTE-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)	35,83 €
P-45	EANACR85	u	Bastiment de base de paredó per a porta corredera de fusta per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, amb caixa de xapa grecada, galvanitzada, amb malla per assegurar la fixació del revestiment. (SETANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	72,15 €
P-46	EANBA4A2	u	Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta amb un muntant i per a un buit d'obra de 215 cm d'amplària i 245 cm d'alçària (CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)	59,81 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-47	EANBA4A3	u	Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta amb un muntant i per a un buit d'obra de 215 cm d'amplària i 245 cm d'alçària (NORANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	97,18	€
P-48	EANBA4J9	u	Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta amb un muntant i per a un buit d'obra de 135 cm d'amplària i 225 cm d'alçària (TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)	36,87	€
P-49	EAPHU13X	m	Folrat de bastiment de base de paret, per a porta d'una fulla batent amb fusta o DM per a pintar per a una llum de bastiment de fins a 100 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	4,51	€
P-50	EAQD3T8X	u	Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 250 cm alçària, de fusta de iroko, per a envernissar, amb galzes per a vidre i estructura interior de fusta, col·locada (DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)	263,63	€
P-51	EAQDC286	u	Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària, per a pintar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada (SEIXANTA-SET EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	67,12	€
P-52	EAQDC296	u	Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 90 cm d'amplària i 210 cm alçària, per a pintar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada (SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	60,51	€
P-53	EAQQ327X	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de iroko per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 70 cm d'amplària i 350 cm d'alçària (CENT DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)	102,42	€
P-54	EAQQB257	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 25 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 60 cm d'amplària i 225 cm d'alçària (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)	58,68	€
P-55	EB32U06X	m2	Reixa de 300x300 mm amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)	45,56	€
P-56	EC151B01	m2	Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	40,67	€
P-57	EC1GF101	m2	Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 10 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral transparent, col·locat (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)	54,83	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-58	ED111B21	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (DEU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)	10,58	€
P-59	ED111B31	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (ONZE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)	11,30	€
P-60	ED111B71	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (SETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	16,26	€
P-61	ED14C531	m	Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal 80 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	28,45	€
P-62	ED15G771	m	Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (CATORZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)	14,74	€
P-63	ED354B45	u	Pericó sifònic i tapa registrable, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat (SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)	70,56	€
P-64	ED7FG010	pa	Partida alçada a justificar per a treballs de connexió i adaptació de la xarxa de sanejament existent a la xarxa projectada, inclòs treballs de paletaria i accessoris (SET-CENTS CINQUANTA EUROS)	750,00	€
P-65	EE42Q854	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment (DISSET EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)	17,38	€
P-66	EE42Q954	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment (VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)	27,22	€
P-67	EE51D0BA	m2	Formació de conducte rectangular de placa de llana de roca per a aïllaments (106 a 115 kg/m3) de 25 mm de gruix, amb paper kraft-alumini per la cara externa i tel natural per l'altra cara, muntat encastat en el cel ras (QUINZE EUROS AMB NOU CENTIMS)	15,09	€
P-68	EEGA11BA	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i termostat, de 1,8 a 2,2 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de EER de 3,00 a 3,20, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R410 A, col·locada. Inclou part proporcional d'instal·lació	449,28	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			frigorífica, desaigues, connexions elèctriques i elements de suport, instal·lada (QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	
P-69	EEGDG4GB	u	Bomba de calor partida d'expansió directa horitzontal per a conducte amb condensació per aire, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug de 3 velocitats, comandament a distància i termòstat, de 19,5 a 21,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de EER de 2,60 a 2,80, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb una pressió disponible de 110 Pa, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R410 A, col·locat superficialment. Inclou part proporcional d'instal·lació frigorífica, desaigues, connexions elèctriques i elements de suport. (TRES MIL CINC-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)	3.533,91 €
P-70	EEK21DA7	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (VINT-I-CINC EUROS AMB UN CENTIMS)	25,01 €
P-71	EEK77AA1	u	Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini lacat blanc, de 300x300 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment (VINT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	20,26 €
P-72	EEKQZ311	u	Comporta de regulació mecànica automàtica model RAD-250 de FRANCEAIR o equivalent, de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre, col·locada (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	164,47 €
P-73	EEM32211	u	Extractor de bany monofàsic temporitzat per a 230 V de tensió, de 95 m ³ /h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat model Silent-100 CRZ de S&P o equivalent (SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)	71,78 €
P-74	EEMHU200	u	Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 1500 m ³ /h i una pressió estàtica màxima de 140 Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 750 W de potència elèctrica total absorbida, col·locat i connectat (DOS MIL VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)	2.089,46 €
P-75	EFB48751	m	Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment (TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	3,86 €
P-76	EG11U100	u	Canals per C.G.P. per caixes de 160 A a 250 A. Referència 901.360 de Cahors (VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	82,62 €
P-77	EG11U916	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl·lics, de 160 A, segons esquema UNESA numero 9, de 450x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 95 mm ² de secció, inclosa base portafusibles NH T-0 i els fusibles, muntada superficialment. Model CGP 160-7 de Cahors (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)	142,87 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-78	EG11X000	U	Formació d'armari d'obra per ubicar-hi CGP i equip de comptatge, amb acabat arrebosat i pintat i amb porta metàl·lica. Completament acabat. (SIS-CENTS EUROS)	600,00 €
P-79	EG146A02	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a quatre fileres de vint-i-quatre mòduls i muntada superficialment. inclou: - ICPM de 40A - Protectors de sobretensions i IGA 40A 4p - 8 diferencials 40 A, 30 mA 2p - 1 diferencial 40 A, 30 mA 4p - 7 pias de 10 A i 2p - 7 pias de 16 A i 2p - 1 pia de 20 A i 2p - 1 pia de 25 A i 4p corba D - 3 contactor amb dos contactes oberts (MIL NOU-CENTS SETZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)	1.916,66 €
P-80	EG1PU001	u	Conjunt de protecció i mesura tipus t2 per a 2 comptadors trifàsics i rellotge, de 540x1080x270 mm, amb caixes de doble aïllament de polièster reforçat, col·locat superficialment inclou equip de mesura. (NOU-CENTS UN EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)	901,96 €
P-81	EG222711	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (ZERO EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	0,80 €
P-82	EG225A15	m	Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	1,51 €
P-83	EG22TD1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)	1,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-84	EG2A1102	m	Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 30x60 mm i muntada superficialment (SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)	7,59	€
P-85	EG31E806	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x25 mm ² , col.locat en tub (SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	6,53	€
P-86	EG32TOTX	u	Xarxa interior d'electricitat realitzada amb conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció reglamentària col.locat en tub. (SET-CENTS NORANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)	790,29	€
P-87	EG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat superficialment (CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)	5,39	€
P-88	EG611050	u	Caixa de connexions, p/encastar part proporcional instal·lació elèctrica (TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)	33,79	€
P-89	EG61U160	u	Caixa per empotrar per mecanismes, per a 6 mòduls de 47x47mm, en color blanc. Inclou 1 caixa per empotrar 1 marc 1 embellidor 1 base doble schuko vermella 1 base doble schuko 1 placa amb 2 connectors RJ45 Model XSBM0322/9 instal·lat de Simon connect o equivalent (CENT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	100,62	€
P-90	EG621035	u	Interruptor unipolar de 10 A, Simon 75 per a encastar amb tecla, embellidor, marc, més part proporcional de tub corrugat, caixa universal per emportar, cable de ES 07Z1-K, connexionat i bornes de connexió de Nylon (VINT EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)	20,87	€
P-91	EG62PLLO	u	Punt de llum, part proporcional de cable de ES 07Z1-K, connexionat, tub i bornes de connexió de nylon (comptant extractor com a punt de llum) (VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)	22,77	€
P-92	EG632035	u	Endoll bipolar més connexió a terra (II+T) de 16 A Simon 75 de color blanc o similar, per a encastar amb tecla i marc, més part proporcional de tub corrugat, caixa universal per emportar, cable de ES 07Z1-K, connexionat i bornes de connexió de Nylon (TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	31,55	€
P-93	EGD1421E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (QUINZE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)	15,79	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-94	EGDZU001	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat superficialment (CATORZE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)	14,99	€
P-95	EH218NA2	u	Llumenera decorativa monotub amb xassis d'alumini anoditzat i amb difusor de metacrilat, amb 1 tub de fluorescència T16/G5 de 80W, (1x80W), amb reactància electrònica , instal·lada encastada a cel ras d'escaiola llisa (CENT QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	115,62	€
P-96	EH2D1110	u	Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades GY 6,35, amb 1 làmpada halògena de 50 W com a màxim i 12 V de tensió d'alimentació, temperatura de color de 3000 K, dimensions d'encastament de 130 mm de diàmetre i 115 mm de profunditat, amb reflector platejat intensiu, grau de protecció IP 20 i col·locada encastada (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	54,86	€
P-97	EH2DA4D6	u	Llumenera decorativa tipus downlight, amb 2 làmpades de fluorescència de 26 W en posició horitzontal, amb reactància electrònica, portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm, encastada al sostre (SEIXANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	69,18	€
P-98	EH328Q12	u	Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassis alumini extruït i sense difusor, amb 2 làmpades halògenes de 20 W, muntat superficialment en parament vertical (VUITANTA-VUIT EUROS AMB SET CENTIMS)	88,07	€
P-99	EH61JF4E	u	Llum d'emergència combinada i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada encastat (SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)	77,46	€
P-100	EH61JK6E	u	Llum d'emergència combinada i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada encastat (SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	71,51	€
P-101	EH61JKBE	u	Llum d'emergència combinada i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 300 a 340 lúmens, 1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada encastat (SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	78,51	€
P-102	EHT1B010	u	Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió inclou sensor per emportrar, model DS-TA/VWA de Moeller o equivalent (VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	81,65	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-103	EJ13B212	u	Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, tipus 2, col.locat amb suports murals (TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	35,67	€
P-104	EJ14BA1P	u	Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, tipus 2, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)	164,70	€
P-105	EJ1AB21P	u	Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació amb reixa d'acer inoxidable. (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	164,52	€
P-106	EJ23512G	u	Aixeta automescladora per a lavabo, amb instal.lació muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, tipus 2, amb dues entrades de maniguets (SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	66,62	€
P-107	EJ24A121	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, amb instal.lació muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, tipus 2, amb entrada de 1/2'' (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	14,44	€
P-108	EJ2Z1100	u	Tovalloler d'acer inoxidable mate, instal.lat (TRENTA-UN EUROS AMB NOU CENTIMS)	31,09	€
P-109	EJ2Z1101	u	Portapaper d'acer inoxidable mate, instal.lat (VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	23,73	€
P-110	EJ33B7PG	u	Sifó de botella per a lavabo, de PVC de d 40 mm, connectat a un ramal de PVC (SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)	7,54	€
P-111	EJ46U020	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'acer inoxidable, col.locat amb fixacions mecàniques (DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	227,15	€
P-112	EJM1000	u	Formació d'armari de comptador a façana, s'inclou porta metàl.lica. (TRES-CENTS EUROS)	300,00	€
P-113	EJM12403	u	Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 3/4'', connectat a una bateria o a un ramal (QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)	46,87	€
P-114	EM31261J	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg 21A-113B, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (TRENTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)	30,83	€
P-115	EMD119C4	u	Detector de doble tecnologia, de 15m, cobertura IR: 90°, cobertura MW: 90°x36°, detecció angle zero, piroelèctric dual, memòria d'alarma, contactor d'impulsus, filtre de llum blanca, sistema anti obertura, led de prova i regulador de sensibilitat del microones (MW). Model IM915 dr Golmar o equivalent	59,85	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)	
P-116	EMD31145	u	Teclat alfanumeric de leds per central MP106TG. Sistema de teclats lluminos. Model KP106 de Golmar o similar (CINQUANTA EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	50,15 €
P-117	EMD31437	u	Central microprocessada i bidireccional de 4 zones ampliable a 28, que disposa de: - 1 zona 24h - Clau mecànica per posada en marxa i desactivació - 2 Sortides d'alarma programables - Transmissor telefònic integrat en la central, amb 3 números de telefon Possibilitat d'expansió a 12 zones amb el mòdul d'ampliació EP100 Admet fins a 4 teclats i 4 lectors de clau, amb 2 zones suplementaries d'alarma a cada un d'ells Divisible entre 3 particions Posibilitat de fer el mateix sistema híbrid supervisat (cablejat / via radio) amb el modul via radio ER20WL 9 codis disponibles amb varis nivells d'accés: codi MASTER, codi Instalador, codi Usuari, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Memòria de incidències amb els 60 últims events 8 formats de transmissió diferents (Contacte ID, SIA, 4+2, etc) Programable mitjançant teclat, amb PC Local per RS232 o remotamente via modem a través de la línia telefònica amb el software Fast Link Inclou bateria BAT-2A Model MP106TG de Golmar o similar, muntada a l'interior	151,69 €
			(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)	
P-118	EMD43208	u	Sirena piezoelèctrica per interior, potència acústica 110 dB a 1m. Incorpora tamper. Alimnetació 12Vcc Consum 290mA. Dimensions (mm): 160 (ample) x 110 (alt) x 40 (profunditat), model HP12 de Golmar o equivalent (VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)	25,42 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-119	EMD62423	m	Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm ² + 2x0,75 mm ² , col.locat en tub (ZERO EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)	0,88	€
P-120	EMDBU005	u	Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament (NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	9,44	€
P-121	EN316327	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	18,62	€
P-122	EN816327	u	Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)	12,56	€
P-123	EP412000	m	Cable VGA de 15 m per a transmissió de vídeo, d'alta qualitat fabricat en cable triple apantallat amb 2 connectors VGA (VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)	21,74	€
P-124	EP434510	m	Cable de comunicacions de 4 parells, categoria 5+millorada sense pantalla, col.locat. Lliure d'halogenurs. (ZERO EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	0,90	€
P-125	EP741663	u	Armari VD1 tipus rack 10", de 282x310x200 mm, per 6 llocs de treball, pany amb clau, equipat amb bateria d'endolls, col.locada superficialment, inclou panells per 12 connectors amb connexions RJ45 categoria 5e i accessoris. Model VDO.004.06U5 de Schneider o quivalent (TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)	314,42	€
P-126	EY02ES0X	u	Suministre i muntatge d'escala escamotejable, per sortida a coberta plana, amb sistema d'obertura tipus tisora. Escala metàl.lica amb graons de 36x10 cm i 3 cms de gruix, antilliscants, per salvar un desnivell de fins a 3 metres, per a un forat al sostre de 120x70, caixó de fusta. S'inclou tapa exterior amb pany interior, barra d'obertura i demès elements per un correcte muntatge i deixar la partida completament acabada. (NOU-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	983,40	€
P-127	F0401013	PA	Partida alçada a justificar per a elements de seguretat i salut segons especificacions del estudi bàsic de seguretat i salut desenvolupades en el Pla de seguretat i segons normativa vigent (TRES MIL NOU-CENTS EUROS)	3.900,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-128	F0401023	PA	Partida alçada a justificar per a elements imprevistos apareguts durant el transcurs de les obres. (QUATRE MIL SIS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)	4.655,66	€
P-129	K214D2H3	m3	Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)	138,92	€
P-130	K2182D01	m2	Repicat fins a 3 cm de fondària de revestiment de voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SET EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	7,25	€
P-131	K2182G91	m2	Repicat de junt en mur paredat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DOTZE EUROS AMB VUIT CENTIMS)	12,08	€
P-132	K2182X00	m2	Sanejat de coronament de mur paredat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (NOU EUROS AMB SIS CENTIMS)	9,06	€
P-133	K2R540E0	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)	14,69	€
P-134	K2RA73G1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	17,57	€
P-135	K4G11010	m3	Pilar o brancal de pedra de recuperació treballada en formes geomètriques rectes no reglades, amb acabat buixardat o amb traça eliminada, col·locada amb morter de calç (DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CENTIMS)	2.758,04	€
P-136	K4G211R9	m3	Paredat de gruix variable de pedra de recuperació carejada, d'una cara vista col·locada amb morter mixt 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB VUIT CENTIMS)	318,08	€
P-137	K4G211X9	m3	Paredat de gruix variable de pedra similar a l'existent, d'una cara vista col·locada amb morter mixt 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (DOS-CENTS TRES EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	203,14	€
P-138	K4G211Y9	m3	Paredat de gruix variable de pedra similar a l'existent, de dues cares vistes col·locada amb morter mixt 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)	236,64	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-139	K4G71201	m3	Llinda recta de pedra de recuperació, treballada en formes geomètriques rectes, amb acabat buixardat o amb traça eliminada, col·locada amb morter de calç 1:4 (CINC MIL TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB NOU CENTIMS)	5.345,09	€
P-140	K4G73201	m3	Escopidor recte de pedra de recuperació treballada en formes geomètriques rectes, amb acabat buixardat o amb traça eliminada, col·locada amb morter de calç 1:4 (DOS MIL DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)	2.298,96	€
P-141	K52211MX	m2	Teulada de teula àrab, canals formades amb teula mecànica de ceràmica color vermell i cobertores amb teules manuals procedents de recuperació, de 25 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)	37,93	€
P-142	K863CORT	kg	D'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica (corten) S355J0WP segons PNE-EN 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, tallat a mida, plegat i/o soldat a taller, col·locat a obra amb soldadura per formació de revestiments, elements estructurals i remats. (UN EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)	1,81	€
P-143	K877151A	m2	Rejuntat de junts de parament vertical de paredat, amb morter amb additius de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7 amb colorant, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb previ buidat i neteja del material dels junts (TRETZE EUROS AMB VINT CENTIMS)	13,20	€
P-144	KA14XXE2	u	Tancament de fusta d'iroko per a envernissar, amb unes dimensions totals de 330x535. Compost per sis fulles batents de 95x350, dues targes laterals fixes de 80x350 i una tarja cega superior de 330x185, amb porticons practicables per les targes de vidre (2 ut 70x250 i 2 ut 80x250). classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Revestida la totalitat amb cabirons de fusta d'iroko de 40x70 mm de secció col·locats verticals separats 90 mm segons esquema projecte. S'inclouen ferratges, mecanismes, pany de seguretat de tres punts, tiradors compostos per una barra d'acer inoxidable de 150 cm de longitud i demés elements per deixar la partida acabada. (TRES MIL CENT TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)	3.136,95	€
P-145	KA14XXE3	u	Tancament de fusta d'iroko per a envernissar, amb unes dimensions totals de 935x535. Compost per sis fulles batents de 95x350, quatre targes fixes de 90x350 i una tarja cega superior de 935x185, amb porticons practicables per les targes de vidre (4 ut 75x250 i 6 ut 80x250). classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Revestida la totalitat amb cabirons de fusta d'iroko de 40x70 mm de secció col·locats verticals separats 90 mm segons esquema projecte. S'inclouen ferratges, mecanismes, barres antipànic i demés elements per deixar la partida acabada. (VUIT MIL TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	8.376,76	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-146	KAQA4KE1	u	Suministre i muntatge de porta exterior massissa de roue, tipus rústica, amb unes dimensions totals de 180x250. Composta per dues fulles batents de 90x250 de taulons verticals. S'inclouen ferratges, pany amb clau i demés elements per deixar la partida acabada. (MIL SET-CENTS NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	1.790,51 €
P-147	PAEL1100	u	Instal·lació de detector de moviment inclou metres de tub corrugat, metres de fil flexibles designació es 07Z1-K, borns de connexió de nylon i detector de moviment CDM 180 de Merlin Gerin o similar (SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)	61,59 €

Banyoles, setembre 2011
l'arquitecte,

Jordi Camps Costa

4.3.: Quadre de preus número 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	1J414012	u	Instal·lació de lampisteria (AF) de la zona de serveis compost per format per 2 inodors 3 piques i un abocador, amb tub de polietilè i aïllament. S'inclouen claus de pas, accessoris de muntatge i col·locació d'aixetes i sanitaris.	500,00	€
			Sense descomposició	500,00000	€
P-2	E433A152	m3	Biga de fusta d'abet C24 acabat ribotat, de 10x20 a 14x24 cm de secció, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP2 (UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra sobre perfil metàl·lic, amb adhesiu específic i cargols.	407,07	€
	B433A150	m3	Biga de fusta d'abet C24 acabat ribotat, de 10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins	234,12000	€
			Altres conceptes	172,95000	€
P-3	E43BT100	m3	Cabiró de fusta de iroko, de 3,5x3,5 a 7x7 cm de secció i llargària fins a 6 m, treballada al taller sense protecció, col·locat clavat	1.893,36	€
	B0A32000	kg	Clau acer galvanitzat	10,00000	€
	B43BT100	m3	Cabiró de fusta de iroko, de 3,5x3,5 a 7x7 cm de secció i llargària fins a 6 m, treballad	901,74000	€
			Altres conceptes	981,62000	€
P-4	E4435111	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra	1,02	€
	B44Z5011	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	0,58000	€
			Altres conceptes	0,44000	€
P-5	E4435115	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	1,22	€
	B44Z501A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	0,64000	€
			Altres conceptes	0,58000	€
P-6	E44BF132	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a corretja formada per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	1,72	€
	B44ZF031	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats la	0,63000	€
			Altres conceptes	1,09000	€
P-7	E44Z5A25	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura	2,71	€
	B44Z5A2A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elemen	0,82000	€
			Altres conceptes	1,89000	€
P-8	E458A8G3	m3	Formigó per a cercols inclinats, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulats 20 mm, abocat amb cubilot	83,18	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B065960C	m3	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m	51,10350	€
			Altres conceptes	32,07650	€
P-9	E4B83000	kg	Armadura per a cercols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,00	€
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00385	€
			Altres conceptes	0,99615	€
P-10	E4D8D500	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cercols de directriu recta	44,99	€
	B0D71130	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,03455	€
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,12040	€
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	22,25233	€
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,59730	€
	B0A31000	kg	Clau acer	0,08056	€
			Altres conceptes	20,90486	€
P-11	E4F2B575	m3	Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclúsor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2	197,66	€
	B0F1F2A1	u	Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma	31,44960	€
			Altres conceptes	166,21040	€
P-12	E4Z11211	m2	Làmina de neoprè de 6 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir	48,11	€
	B7Z1A600	m2	Làmina de neoprè de 6 mm de gruix	28,33560	€
			Altres conceptes	19,77440	€
P-13	E5Z26D30	m2	Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 3 cm de gruix	7,41	€
			Altres conceptes	7,41000	€
P-14	E5Z2F4A4	m2	Empostissat de taulers de fusta amb aïllament de panell sandwich de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 100 mm de gruix i cara interior amb tauler aglomerat hidrofugat de 10 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts	45,82	€
	B7JZ1010	dm3	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra	0,09325	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	0,51300	€
	B0CZA000	u	Elements de fixació i muntatge per a panell sandwich de fusta i poliestirè extruït	1,80000	€
	B0CU4A00	m2	Panell sandwich de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidr	34,37700	€
			Altres conceptes	9,03675	€
P-15	E5ZEF32K	m	Ràfec, de volada >= 30 cm com a mínim, amb 3 fulls de maó massís d'elaboració manual de 290x140x40 mm, decalats 10 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	43,52	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0F11240	u	Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x40 mm, categoria I, HD, segons la nor	8,40000	€
			Altres conceptes	35,12000	€
P-16	E5ZJ19CP	m	Canal exterior de secció semicircular de planxa de coure de 0,82 mm de gruix, de diàmetre 185 mm i 40 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant	42,01	€
	B5ZZJLPT	u	Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre	1,04500	€
	B5ZHA5C0	u	Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, d	4,47000	€
	B5ZH19C0	m	Canal exterior de secció semicircular de planxa de coure de gruix 0,82 mm, de diàmetre	23,30004	€
			Altres conceptes	13,19496	€
P-17	E61Z14S1	u	Travada de parets amb connector de rodó d'acer de diàmetre 6 mm en forma de Z, de 50x200x50 mm, col·locat amb el mateix morter de la paret	2,61	€
	B61Z14SA	u	Connector rodó d'acer galvanitzat de diàmetre 6 mm, en forma de Z, de 50x200x50 mm	0,76000	€
			Altres conceptes	1,85000	€
P-18	E6524AAB	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W	28,09	€
	B6B11311	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amp	3,67500	€
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,17520	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	2,73420	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,60000	€
	B0CC1410	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520	6,55080	€
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix I	0,36660	€
	B7C9H8M0	m2	Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 60 mm	2,23510	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,24000	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,61600	€
	B6B12311	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'am	0,85785	€
			Altres conceptes	10,03925	€
P-19	E6529A4G	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de vidre de resistència tèrmica >= 1,026 m2.K/W	29,87	€
	B6B12211	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am	0,80798	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	2,73420	€
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,17520	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,60000 €
	B6B11211	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amp	3,05025 €
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix I	0,18330 €
	B7C4G400	m2	Placa semirígida de llana de vidre per a aïllaments (MW) llana de vidre, de gruix 40 mm	1,57590 €
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,61600 €
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,24000 €
	B0CC2410	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520	9,74380 €
			Altres conceptes	10,14337 €
P-20	E65A6463	m2	Perfiteria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant d'amplària 70 mm, col·locats cada 40 cm, i canal d'amplària 70 mm, fixats mecànicament, per a suport de paret recta	8,89 €
	B6B12311	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amp	0,89440 €
	B6B11311	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amp	3,56720 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,60000 €
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,17520 €
			Altres conceptes	3,65320 €
P-21	E7743271	m2	Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa específica de 112 a 136 g/m2, amb reforç de geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i fixada mecànicament	10,35 €
	B7ZZ111B	m	Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al vapor	0,46900 €
	B7713271	m2	Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb	1,38600 €
	B0A33300	cu	Tatxes d'acer de 30 mm de llargària	0,52500 €
			Altres conceptes	7,97000 €
P-22	E7C126A0	m2	Aïllament amorf de gruix 6 cm, amb escuma de poliuretà de poliuretà de densitat 35 kg/m3, projectat	8,02 €
	B7C100AE	m3	Escuma formada per poliuretà de densitat 35 kg/m3, preparada per a projectar	7,57050 €
			Altres conceptes	0,44950 €
P-23	E7D21323	m2	Aïllament de gruix 2 cm, amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals	8,30 €
	B7D20021	kg	Morter de ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat, en sacs	4,28400 €
	B0111000	m3	Aigua	0,01215 €
			Altres conceptes	4,00385 €
P-24	E7J15205	m	Formació de junt amb banda de polietilè expandit, de 5 mm de gruix i 40 cm d'amplària	0,51 €
	B7C75205	m	Banda de polietilè expandit de 40 cm d'amplària i 5 mm de gruix	0,22050 €
			Altres conceptes	0,28950 €
P-25	E81132X1	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior de paredat, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6 amb adhiu hidrofugant, elaborat a l'obra, deixat de regle.	15,56 €
			Altres conceptes	15,56000 €
P-26	E825133G	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica D2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat	20,77 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	
	B05A2203	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de c	0,28560 €
	B0FH3173	m2	Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular	7,55700 €
	B0962024	kg	Adhesiu de dispersió tipus D2 TE segons norma UNE-EN 12004	5,14794 €
			Altres conceptes	7,77946 €
P-27	E83F5H03	m2	Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'hidròfuga (H) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques	11,89 €
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	1,62750 €
	B0CC2410	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520	5,01380 €
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,11970 €
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,30723 €
			Altres conceptes	4,82177 €
P-28	E8445260	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	25,32 €
	B84Z7850	m2	Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix	6,08000 €
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,11340 €
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,36383 €
	B0CC1410	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520	3,27540 €
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	1,17180 €
			Altres conceptes	14,31557 €
P-29	E8449220	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	24,36 €
	B0CC2410	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520	4,87190 €
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	1,17180 €
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,11340 €
	B84Z5610	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de gu	3,58000 €
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,36383 €
			Altres conceptes	14,25907 €
P-30	E844M211	m2	Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	34,45 €
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	5,46840 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B84Z5610	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de gu	7,73280 €
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,22680 €
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,08570 €
	B0CC1410	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520	3,81600 €
			Altres conceptes	16,12030 €
P-31	E865K5C7	m2	Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 22 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta tropical, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical	51,47 €
	B0CU44CC	m2	Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 22 mm de gruix, per a am	38,32000 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,45000 €
			Altres conceptes	12,70000 €
P-32	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	3,45 €
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,46053 €
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	0,93881 €
			Altres conceptes	2,05066 €
P-33	E898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	3,98 €
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,46053 €
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	0,93881 €
			Altres conceptes	2,58066 €
P-34	E89A2BB0	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	14,01 €
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	2,43454 €
	B8ZA3000	kg	Protector químic insecticida-fungicida	0,69600 €
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,46053 €
			Altres conceptes	10,41893 €
P-35	E8AA1BC2	m2	Envernissat de finestres i balconeres de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície semi mat	12,00 €
	B8AZB000	kg	Vernís sintètic	1,33875 €
	B8ZA3000	kg	Protector químic insecticida-fungicida	0,69600 €
			Altres conceptes	9,96525 €
P-36	E8AA2BC2	m2	Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície semi mat	9,85 €
	B8ZA3000	kg	Protector químic insecticida-fungicida	0,69600 €
	B8AZB000	kg	Vernís sintètic	1,33875 €
			Altres conceptes	7,81525 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-37	E9B362CK	m2	Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	76,69	€
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,36600	€
	B0G16B04	m2	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta	55,42880	€
			Altres conceptes	20,89520	€
P-38	E9D11CJK	m2	Paviment de rajola ceràmica comuna, de forma rectangular, de 20x20x1,6 cm, de color vermell, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	13,56	€
	B0FG2CG3	u	Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 20x20x1,6 c	2,46299	€
			Altres conceptes	11,09701	€
P-39	E9DB1433	m2	Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup A1/A1a (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	26,25	€
	B0FGB172	m2	Rajola de gres extruït esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 2	11,01600	€
	B0711010	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	1,47074	€
	B05A2103	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de c	0,29925	€
			Altres conceptes	13,46401	€
P-40	EA143DE5	u	Finestra de fusta d'iroko per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana	183,89	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	0,82080	€
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	2,49750	€
	BA1437E5	m2	Finestra de fusta d'iroko per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment de base, a	161,61120	€
			Altres conceptes	18,96050	€
P-41	EAMWPE01	m	Perfils d'acer inoxidable per muntatge de vidres fixes, format per perfil L 30x30 mm i llistó 10x20 mm amb fixacions mecàniques per subjecció de vidre, s'inclou part proporcional de sellat.	14,81	€
	B4R11051	kg	Acer inoxidable austenític de designació AISI 304, en perfils conformats tipus L, U, tre	9,04000	€
	KCZ1210A	m	Segellat del junt vidre-acer amb massilla de silicona neutra, aplicat amb pistola manua	3,67512	€
			Altres conceptes	2,09488	€
P-42	EAN31A10	u	Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de secció 70x35 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm	16,18	€
	BAN31100	m	Bastiment de base de fusta de pi roig de secció 70x35 mm	15,26400	€
			Altres conceptes	0,91600	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-43	EANA6186	u	Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	20,99	€
	BANA6186	u	Bastiment de base de paredó per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 80 Altres conceptes	19,80000 1,19000	€ €
P-44	EANA618X	u	Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 250 cm d'alçària	35,83	€
	BANA618X	u	Bastiment de base de paredó per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 80 Altres conceptes	33,80000 2,03000	€ €
P-45	EANACR85	u	Bastiment de base de paredó per a porta corredera de fusta per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, amb caixa de xapa grecada, galvanitzada, amb malla per assegurar la fixació del revestiment.	72,15	€
	BANAC185	u	Bastiment de base de paredó per a porta corredera de fusta, per a una llum de bastim Altres conceptes	68,07000 4,08000	€ €
P-46	EANBA4A2	u	Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta amb un muntant i per a un buit d'obra de 215 cm d'amplària i 245 cm d'alçària	59,81	€
	BANBA4UD	m2	Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta, amb un munta Altres conceptes	56,42000 3,39000	€ €
P-47	EANBA4A3	u	Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta amb un muntant i per a un buit d'obra de 215 cm d'amplària i 245 cm d'alçària	97,18	€
	BANBA4UD	m2	Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta, amb un munta Altres conceptes	91,68250 5,49750	€ €
P-48	EANBA4J9	u	Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta amb un muntant i per a un buit d'obra de 135 cm d'amplària i 225 cm d'alçària	36,87	€
	BANBA4J9	u	Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta, amb un munta Altres conceptes	34,78000 2,09000	€ €
P-49	EAPHU13X	m	Folrat de bastiment de base de paredo, per a porta d'una fulla batent amb fusta o DM per a pintar per a una llum de bastiment de fins a 100 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària	4,51	€
	B0A31000	kg	Clau acer	0,04000	€
	BAZ2UP20	m	Galze per a folrat de bastiment de base de paredó, per a fulla batent, de fusta o DM pe Altres conceptes	2,46400 2,00600	€ €
P-50	EAQD3T8X	u	Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 250 cm alçària, de fusta de iroko, per a envernissar, amb galzes per a vidre i estructura interior de fusta, col·locada	263,63	€
	BAQD3T86	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta de iroko per a envernissar, de 40 mm de gruix	220,01000	€
	BAZGC160	u	Ferramenta per a porta d'interior, preu superior, amb una fulla batent Altres conceptes	13,13000 30,49000	€ €
P-51	EAQDC286	u	Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària, per a pintar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada	67,12	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BAQDC286	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llise	37,18000	€
	BAZGC360	u	Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent	10,57000	€
			Altres conceptes	19,37000	€
P-52	EAQDC296	u	Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 90 cm d'amplària i 210 cm alçària, per a pintar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada	60,51	€
	BAZGC360	u	Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent	10,57000	€
	BAQDC296	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llise	30,94000	€
			Altres conceptes	19,00000	€
P-53	EAQQ327X	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de iroko per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 70 cm d'amplària i 350 cm d'alçària	102,42	€
	BAQQ3278	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de iroko per a envernissar, de 35 mm de gr	72,33000	€
	BAZGD160	u	Ferramenta per a porta d'armari, preu superior, amb una fulla batent	5,18000	€
			Altres conceptes	24,91000	€
P-54	EAQQB257	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 25 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 60 cm d'amplària i 225 cm d'alçària	58,68	€
	BAZGD360	u	Ferramenta per a porta d'armari, preu mitjà, amb una fulla batent	4,16000	€
	BAQQB257	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 25 mm de gruix, de cares llis	35,63000	€
			Altres conceptes	18,89000	€
P-55	EB32U06X	m2	Reixa de 300x300 mm amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	45,56	€
	BB32U010	m2	Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, separadors de perfils T 30x30	29,85500	€
			Altres conceptes	15,70500	€
P-56	EC151B01	m2	Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	40,67	€
	BC151B01	m2	Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm	30,91000	€
			Altres conceptes	9,76000	€
P-57	EC1GF101	m2	Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 10 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral transparent, col·locat	54,83	€
	BC1G3101	m2	Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 3+3 amb 1 buti	42,78000	€
			Altres conceptes	12,05000	€
P-58	ED111B21	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	10,58	€
	BD13129B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,	1,33750	€
	BDW3B200	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm	0,50000	€
	BDY3B200	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm	0,01000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	8,73250 €
P-59	ED111B31	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	11,30 €
	BDY3B300	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm	0,02000 €
	BD13139B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,	1,70000 €
	BDW3B300	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm	0,81000 €
			Altres conceptes	8,77000 €
P-60	ED111B71	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	16,26 €
	BDY3B700	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,06000 €
	BD13179B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,	3,35000 €
	BDW3B700	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	3,80000 €
			Altres conceptes	9,05000 €
P-61	ED14C531	m	Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal 80 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	28,45 €
	BDY4E730	u	Element de muntatge per a baixant de tub de planxa de coure de DN 80 mm i 0,6 mm	0,68000 €
	BDW48730	u	Accessori per a baixant de tub de coure de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix	3,16140 €
	BD1ZC500	u	Brida de coure per a tub de coure de diàmetre nominal 80 mm	0,58500 €
	BD14C530	m	Tub de xapa de coure amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal 80 m	11,57800 €
			Altres conceptes	12,44560 €
P-62	ED15G771	m	Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	14,74 €
	BDY3B700	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,06000 €
	BD13177B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,	5,15200 €
	BD1Z2200	u	Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm	0,54270 €
	BDW3B700	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	1,25400 €
			Altres conceptes	7,73130 €
P-63	ED354B45	u	Pericó sifònic i tapa registrable, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat	70,56 €
	BD3Z2555	u	Tapa prefabricada de formigó armat de 50x50x5 cm	8,75000 €
	B0F1DEA1	u	Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE	3,13830 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	1,90071 €
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,15544 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00081 €
			Altres conceptes	56,61474 €
P-64	ED7FG010	pa	Partida alçada a justificar per a treballs de connexió i adaptació de la xarxa de sanejament existent a la xarxa projectada, inclòs treballs de paletaria i accessoris	750,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	750,00000 €
P-65	EE42Q854	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment	17,38 €
	BEW48000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre	1,39260 €
	BE42Q851	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-E Altres conceptes	7,78260 € 8,20480 €
P-66	EE42Q954	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment	27,22 €
	BEW49000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre	1,63680 €
	BE42Q951	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-E Altres conceptes	9,59820 € 15,98500 €
P-67	EE51D0BA	m2	Formació de conducte rectangular de placa de llana de roca per a aïllaments (106 a 115 kg/m3) de 25 mm de gruix, amb paper kraft-alumini per la cara externa i tel natural per l'altra cara, muntat encastat en el cel ras	15,09 €
	BEY5B000	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant,	0,20000 €
	BEW5B000	u	Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt	1,50500 €
	B7C9X350	m2	Placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 106 a 115 kg/m3 de 25 mm Altres conceptes	4,83000 € 8,55500 €
P-68	EEGA11BA	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 1,8 a 2,2 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de EER de 3,00 a 3,20, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R410 A, col·locada. Inclou part proporcional d'instal·lació frigorífica, desaigües, connexions elèctriques i elements de suport, instal·lada	449,28 €
	BEGA11BA	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, u Altres conceptes	253,66000 € 195,62000 €
P-69	EEGDG4GB	u	Bomba de calor partida d'expansió directa horitzontal per a conducte amb condensació per aire, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug de 3 velocitats, comandament a distància i termòstat, de 19,5 a 21,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de EER de 2,60 a 2,80, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb una pressió disponible de 110 Pa, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R410 A, col·locat superficialment. Inclou part proporcional d'instal·lació frigorífica, desaigües, connexions elèctriques i elements de suport.	3.533,91 €
	BEGDG4GB	u	Bomba de calor partida d'expansió directa horitzontal per a conducte amb condensaci Altres conceptes	2.944,87000 € 589,04000 €
P-70	EEK21DA7	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al	25,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			bastiment		
	BEK21DA7	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini a Altres conceptes	16,37000 8,64000	€ €
P-71	EEK77AA1	u	Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini lacat blanc, de 300x300 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment	20,26	€
	BEK77AA1	u	Reixeta de retorn, de quadrícula, d'alumini lacat blanc, de 300x300 mm, d'aletes separ Altres conceptes	11,89000 8,37000	€ €
P-72	EEKQZ311	u	Comporta de regulació mecànica automàtica model RAD-250 de FRANCEAIR o equivalent, de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre, col.locada	164,47	€
	BEKQZ310	u	Comporta de regulació mecànica automàtica model RAD-250 de FRANCEAIR o equiv Altres conceptes	145,53000 18,94000	€ €
P-73	EEM32211	u	Extractor de bany monofàsic temporitzat per a 230 V de tensió, de 95 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat model Silent-100 CRZ de S&P o equivalent	71,78	€
	BEM32211	u	Extractor de bany monofàsic temporitzat per a 230 V de tensió, de 95 m3/h de cabal m Altres conceptes	53,13000 18,65000	€ €
P-74	EEMHU200	u	Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 1500 m3/h i una pressió estàtica màxima de 140 Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 750 W de potència elèctrica total absorbida, col.locat i connectat	2.089,46	€
	BEMHU200	u	Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 1500 m3/h i una pressió estàtica màxim Altres conceptes	1.776,68000 312,78000	€ €
P-75	EFB48751	m	Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col.locat superficialment	3,86	€
	BFYB5505	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm d	0,05000	€
	B0A75Y00	u	Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	0,28600	€
	BFB48751	m	Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de l	0,97920	€
	BFWB5505	u	Accessoris per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per Altres conceptes	0,52800 2,01680	€ €
P-76	EG11U100	u	Canals per C.G.P. per caixes de 160 A a 250 A. Referència 901.360 de Cahors	82,62	€
	BG11U100	u	Canals per C.G.P. per caixes de 160 A a 250 A. Altres conceptes	52,74000 29,88000	€ €
P-77	EG11U916	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 160 A, segons esquema UNESA numero 9, de 450x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 95 mm2 de secció, inclosa base portafusibles NH T-0 i els fusibles, muntada superficialment. Model CGP 160-7 de Cahors	142,87	€
	BGW11000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció	5,77000	€
	BG11U916	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 160 A, seg Altres conceptes	97,51000 39,59000	€ €
P-78	EG11X000	U	Formació d'armari d'obra per ubicar-hi CGP i equip de comptatge, amb acabat arrebosat i pintat i amb porta metàl.lica. Completament acabat.	600,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	600,00000 €
P-79	EG146A02	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a quatre fileres de vint-i-quatre mòduls i muntada superficialment. inclou: - ICPM de 40A - Protectors de sobretensions i IGA 40A 4p - 8 diferencials 40 A, 30 mA 2p - 1 diferencial 40 A, 30 mA 4p - 7 pias de 10 A i 2p - 7 pias de 16 A i 2p - 1 pia de 20 A i 2p - 1 pia de 25 A i 4p corba D - 3 contactor amb dos contactes oberts	1.916,66 €
	EG415A9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bi	150,25150 €
	EG416RKD	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, te	149,21606 €
	EG4114JH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapol	114,93606 €
	EG4R3AB2	u	Contactador de 25 A, amb 2 contactes NO, a 230 V corrent altern, 50 Hz, i muntat a pres	174,36645 €
	EG48I410	u	Protector contra sobretensions permanents i transitòries constituït per un dispositiu de	243,66500 €
	EG42429H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bi	365,85840 €
	EG415A99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bi	148,43150 €
	EG4242JH	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tet	184,58000 €
	BGW14000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució	0,88000 €
	BG146A02	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a quatre fileres	253,33000 €
	EG415A9C	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bi	21,85450 €
			Altres conceptes	109,29053 €
P-80	EG1PU001	u	Conjunt de protecció i mesura tipus t2 per a 2 comptadors trifàsics i rellotge, de 540x1080x270 mm, amb caixes de doble aïllament de polièster reforçat, col·locat superficialment inclou equip de mesura.	901,96 €
	BG1PU001	u	Conjunt de protecció i mesura tipus t2 per a 2 comptadors trifàsics i rellotge, de 540x1	693,41000 €
			Altres conceptes	208,55000 €
P-81	EG222711	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	0,80 €
	BG222710	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador d	0,18360 €
			Altres conceptes	0,61640 €
P-82	EG225A15	m	Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i	1,51 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort		
	BG225A10	m	Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllan	0,85680	€
			Altres conceptes	0,65320	€
P-83	EG22TD1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	1,60	€
	BG22TD10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,	0,78540	€
			Altres conceptes	0,81460	€
P-84	EG2A1102	m	Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 30x60 mm i muntada superficialment	7,59	€
	BG2A1100	m	Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 30x60 mm	4,79400	€
	BGW2A000	u	Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques	0,26000	€
			Altres conceptes	2,53600	€
P-85	EG31E806	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x25 mm ² , col.locat en tub	6,53	€
	BG31E800	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu	4,55940	€
			Altres conceptes	1,97060	€
P-86	EG32TOTX	u	Xarxa interior d'electricitat realitzada amb conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció reglamentària col.locat en tub.	790,29	€
	BG329400	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums,	34,50000	€
	BG329300	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums,	156,00000	€
	BG329200	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums,	43,50000	€
			Altres conceptes	556,29000	€
P-87	EG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat superficialment	5,39	€
	BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ²	0,91800	€
	BGW38000	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,22000	€
			Altres conceptes	4,25200	€
P-88	EG611050	u	Caixa de connexions, p/encastar part proporcional instal·lació elèctrica	33,79	€
	BG611050	u	Caixa de connexions, per encastar part proporcional instal·lació elèctrica	31,88000	€
			Altres conceptes	1,91000	€
P-89	EG61U160	u	Caixa per empotrar per mecanismes, per a 6 mòduls de 47x47mm, en color blanc. Inclou 1 caixa per empotrar 1 marc 1 embellidor 1 base doble schuko vermella 1 base doble schuko 1 placa amb 2 connectors RJ45 Model XSBM0322/9 instal·lat de Simon connect o equivalent	100,62	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG61QR60	u	Caixa per emportar per mecanismes, per a 6 mòduls de 47x47mm, en color blanc. Incl	47,67000	€
			Altres conceptes	52,95000	€
P-90	EG621035	u	Interruptor unipolar de 10 A, Simon 75 per a encastar amb tecla, embellidor, marc, més part proporcional de tub corrugat, caixa universal per emportar, cable de ES 07Z1-K, connexionat i bornes de connexió de Nylon	20,87	€
	BG621035	u	Interruptor unipolar de 10 A, Simon 75 per a encastar amb tecla, embellidor, marc, mé	19,69000	€
			Altres conceptes	1,18000	€
P-91	EG62PLLO	u	Punt de llum, part proporcional de cable de ES 07Z1-K, connexionat, tub i bornes de connexió de nylon (comptant extractor com a punt de llum)	22,77	€
			Sense descomposició	22,77000	€
P-92	EG632035	u	Endoll bipolar més connexió a terra (II+T) de 16 A Simon 75 de color blanc o similar, per a encastar amb tecla i marc, més part proporcional de tub corrugat, caixa universal per emportar, cable de ES 07Z1-K, connexionat i bornes de connexió de Nylon	31,55	€
	BG632035	u	Connexió per a forn bipolar més connexió a terra (II+T) de 25 A per a encastar, més p	29,76000	€
			Altres conceptes	1,79000	€
P-93	EGD1421E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	15,79	€
	BGYD1000	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	2,23000	€
	BGD14210	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de	4,29000	€
			Altres conceptes	9,27000	€
P-94	EGDZU001	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat superficialment	14,99	€
	BGDZU001	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa e	6,27000	€
			Altres conceptes	8,72000	€
P-95	EH218NA2	u	Llumenera decorativa monotub amb xassis d'alumini anoditzat i amb difusor de metacrilat, amb 1 tub de fluorescència T16/G5 de 80W, (1x80W), amb reactància electrònica , instal·lada encastada a cel ras d'escaiola llisa	115,62	€
	BHU8T2V0	u	Làmpada fluorescent tubular del tipus T16/G5 de 80 W, llum de color estàndard i un í	7,36000	€
	BH218NA0	u	Llumenera decorativa monotub per a encastar amb xassis d'alumini anoditzat i amb dif	93,72000	€
			Altres conceptes	14,54000	€
P-96	EH2D1110	u	Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades GY 6,35, amb 1 làmpada halògena de 50 W com a màxim i 12 V de tensió d'alimentació, temperatura de color de 3000 K, dimensions d'encastament de 130 mm de diàmetre i 115 mm de profunditat, amb reflector platejat intensiu, grau de protecció IP 20 i col·locada encastada	54,86	€
	BH2D1110	u	Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb portalàmpades GY 6,35, pe	40,80000	€
	BHUA1112	u	Làmpada halògena amb casquet GY 6,35, de 50 W de potència màxima, 12 V de tensi	1,36000	€
			Altres conceptes	12,70000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-97	EH2DA4D6	u	Llumenera decorativa tipus downlight, amb 2 làmpades de fluorescència de 26 W en posició horitzontal, amb reactància electrònica, portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm, encastada al sostre	69,18	€
	BHU8C770	u	Làmpada fluorescent compacta no integrada del tipus G-24-d3 de 26 W, llum de color	9,84000	€
	BH2DA2D6	u	Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, per a 2 làmpades de fluorescència	45,83000	€
			Altres conceptes	13,51000	€
P-98	EH328Q12	u	Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís alumini extruït i sense difusor, amb 2 làmpades halògenes de 20 W, muntat superficialment en parament vertical	88,07	€
	BHW32000	u	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius tipus aplic, muntats superficialment	0,67000	€
	BH328Q12	u	Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís d'alumini extruït i sense difusor, amb 2 l	76,02000	€
			Altres conceptes	11,38000	€
P-99	EH61JF4E	u	Llum d'emergència combinada i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada encastat	77,46	€
	BH61JF4A	u	Llum d'emergència combinada i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rec	60,55000	€
	BH6ZCR00	u	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	2,93000	€
			Altres conceptes	13,98000	€
P-100	EH61JK6E	u	Llum d'emergència combinada i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada encastat	71,51	€
	BH61JK6A	u	Llum d'emergència combinada i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rec	54,94000	€
	BH6ZCR00	u	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	2,93000	€
			Altres conceptes	13,64000	€
P-101	EH61JKBE	u	Llum d'emergència combinada i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 300 a 340 lúmens, 1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada encastat	78,51	€
	BH6ZCR00	u	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	2,93000	€
	BH61JKBA	u	Llum d'emergència combinada i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rec	61,54000	€
			Altres conceptes	14,04000	€
P-102	EHT1B010	u	Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió inclou sensor per emportar, model DS-TA/VWA de Moeller o equivalent	81,65	€
	BHT1B010	u	Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de l	70,63000	€
			Altres conceptes	11,02000	€
P-103	EJ13B212	u	Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, tipus 2, col·locat amb suports murals	35,67	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BJ13B212	u	Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, tipu	25,83000 €
	BJ7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	0,25650 €
			Altres conceptes	9,58350 €
P-104	EJ14BA1P	u	Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, tipus 2, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	164,70 €
	BJ7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	0,12312 €
	BJ14BA1P	u	Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecani	131,25000 €
			Altres conceptes	33,32688 €
P-105	EJ1AB21P	u	Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació amb reixa d'acer inoxidable.	164,52 €
	BJ1AB21P	u	Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, col.locat	142,10000 €
	BJ1ZS000	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	1,32790 €
	BJ7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	0,15390 €
			Altres conceptes	20,93820 €
P-106	EJ23512G	u	Aixeta automescladora per a lavabo, amb instal.lació muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, tipus 2, amb dues entrades de maniguets	66,62 €
	BJ23512G	u	Aixeta automescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o apar	51,50000 €
			Altres conceptes	15,12000 €
P-107	EJ24A121	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, amb instal.lació muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, tipus 2, amb entrada de 1/2"	14,44 €
	BJ24A121	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superfi	8,90000 €
			Altres conceptes	5,54000 €
P-108	EJ2Z1100	u	Tovalloler d'acer inoxidable mate, instal.lat	31,09 €
	BJ2Z1121	u	Tovalloler d'acer inoxidable mate, instal.lat	26,44000 €
			Altres conceptes	4,65000 €
P-109	EJ2Z1101	u	Portapaper d'acer inoxidable mate, instal.lat	23,73 €
	BJ2Z1100	u	Portapaper d'acer inoxidable mate	19,49000 €
			Altres conceptes	4,24000 €
P-110	EJ33B7PG	u	Sifó de botella per a lavabo, de PVC de d 40 mm, connectat a un ramal de PVC	7,54 €
	BJ33B7PG	u	Sifó de botella per a lavabo, de PVC de d 40 mm, per a connectar al ramal de PVC	3,33000 €
			Altres conceptes	4,21000 €
P-111	EJ46U020	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'acer inoxidable, col.locat amb fixacions mecàniques	227,15 €
	BJ46U020	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, d	198,49000 €
			Altres conceptes	28,66000 €
P-112	EJM1000	u	Formació d'armari de comptador a façana, s'inclou porta metàl.lica.	300,00 €
			Sense descomposició	300,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-113	EJM12403	u	Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 3/4", connectat a una bateria o a un ramal	46,87	€
	BJM12403	u	Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal	40,38000	€
			Altres conceptes	6,49000	€
P-114	EM31261J	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg 21A-113B, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	30,83	€
	BM312611	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg 21A-113B, amb pressió incor	22,33000	€
			Altres conceptes	8,30000	€
P-115	EMD119C4	u	Detector de doble tecnologia, de 15m, cobertura IR: 90°, cobertura MW: 90°x36°, detecció angle zero, piroelectric dual, memoria d'alarma, contactor d'impulsus, filtre de llum blanca, sistema anti obertura, led de prova i regulador de sensibilitat del microones (MW). Model IM915 dr Golmar o equivalent	59,85	€
	BOA61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,20000	€
	BMD119C4	u	Detector de doble tecnologia, de 15m, cobertura IR: 90°, cobertura MW: 90°x36°, dete	48,19000	€
			Altres conceptes	11,46000	€
P-116	EMD31145	u	Teclat alfanumeric de leds per central MP106TG. Sistema de teclats lluminos. Model KP106 de Golmar o similar	50,15	€
	BOA61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,40000	€
	BMD31145	u	Tecalat alfanumeric de leds per central MP106TG. Sistema de teclats lluminos. Model	38,84000	€
			Altres conceptes	10,91000	€
P-117	EMD31437	u	Central microprocessada i bidireccional de 4 zones ampliable a 28, que disposa de: - 1 zona 24h - Clau mecànica per posada en marxa i desactivació - 2 Sortides d'alarma programables - Transmissor telefònic integrat en la central, amb 3 números de telefon Possibilitat d'expansió a 12 zones amb el mòdul d'ampliació EP100 Admet fins a 4 teclats i 4 lectors de clau, amb 2 zones suplementaries d'alarma a cada un d'ells Divisible entre 3 particions Possibilitat de fer el mateix sistema híbrid supervisat (cablejat / via radio) amb el modul via radio ER20WL 9 codis disponibles amb varis nivells d'accés: codi MASTER, codi Instalador, codi Usuari, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Memòria de incidències amb els 60 últims events 8 formats de transmissió diferents (Contacte ID, SIA, 4+2, etc) Programable mitjançant teclat, amb PC Local per RS232 o remotamente via modem a través de la línia telefònica amb el software Fast Link Inclou bateria BAT-2A Model MP106TG de Golmar o similar, muntada a l'interior	151,69	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,40000	€
	BMD31437	u	Central microprocessada i bidireccional de 4 zones ampliable a 28, que disposa de:	91,06000	€
			Altres conceptes	60,23000	€
P-118	EMD43208	u	Sirena piezoelèctrica per interior, potència acústica 110 dB a 1m. Incorpora tamper. Alimnetació 12Vcc Consum 290mA. Dimensions (mm): 160 (ample) x 110 (alt) x 40 (profunditat), model HP12 de Golmar o equivalent	25,42	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,40000	€
	BMD43200	u	Sirena piezoelèctrica per interior, potència acústica 110 dB a 1m. Incorpora tamper. Ali	15,51000	€
			Altres conceptes	9,51000	€
P-119	EMD62423	m	Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm ² + 2x0,75 mm ² , col.locat en tub	0,88	€
	BMD62420	m	Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm ² + 2x0,75 mm ²	0,33600	€
			Altres conceptes	0,54400	€
P-120	EMDBU005	u	Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminescent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament	9,44	€
	BMDBU005	u	Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacu	3,95000	€
			Altres conceptes	5,49000	€
P-121	EN316327	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment	18,62	€
	BN316320	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", 10 bar de PN, de bronze,	11,01000	€
			Altres conceptes	7,61000	€
P-122	EN816327	u	Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment	12,56	€
	BN816320	u	Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, d	5,30000	€
			Altres conceptes	7,26000	€
P-123	EP412000	m	Cable VGA de 15 m per a transmissió de video, d'alta qualitat fabricat en cable triple apantallat amb 2 connectors VGA	21,74	€
	BP412020	m	Cable VGA de 15 m per a transmissió de video, d'alta qualitat fabricat en cable triple ap	13,96000	€
			Altres conceptes	7,78000	€
P-124	EP434510	m	Cable de comunicacions de 4 parells, categoria 5+millorada sense pantalla, col.locat. Lliure d'halogenurs.	0,90	€
	BP434510	m	Cable de comunicacions de 4 parells, categoria 5+millorada, sense pantalla. Lliure d'h	0,36750	€
			Altres conceptes	0,53250	€
P-125	EP741663	u	Armari VD1 tipus rack 10", de 282x310x200 mm, per 6 llocs de treball, pany amb clau, equipat amb bateria d'endolls, col.locada superficialment, inclou panells per 12 connectors amb connexions RJ45 categoria 5e i accessoris. Model VD0.004.06U5 de Schneider o equivalent	314,42	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BP741663	u	Armari VD1 tipus rack 10'', de 282x310x200 mm, per 6 llocs de treball, pany amb clau	280,48000	€
			Altres conceptes	33,94000	€
P-126	EY02ES0X	u	Suministre i muntatge d'escala escamotejable, per sortida a coberta plana, amb sistema d'obertura tipus tisora. Escala metàl·lica amb graons de 36x10 cm i 3 cms de gruix, antilliscants, per salvar un desnivell de fins a 3 metres, per a un forat al sostre de 120x70, caixó de fusta. S'inclou tapa exterior amb pany interior, barra d'obertura i demès elements per un correcte muntatge i deixar la partida completament acabada.	983,40	€
			Sense descomposició	983,40000	€
P-127	F0401013	PA	Partida alçada a justificar per a elements de seguretat i salut segons especificacions del estudi bàsic de seguretat i salut desenvolupades en el Pla de seguretat i segons normativa vigent	3.900,00	€
			Sense descomposició	3.900,00000	€
P-128	F0401023	PA	Partida alçada a justificar per a elements imprevistos apareguts durant el transcurs de les obres.	4.655,66	€
			Sense descomposició	4.655,66000	€
P-129	K214D2H3	m3	Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	138,92	€
			Altres conceptes	138,92000	€
P-130	K2182D01	m2	Repicat fins a 3 cm de fondària de revestiment de voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	7,25	€
			Altres conceptes	7,25000	€
P-131	K2182G91	m2	Repicat de junt en mur paredat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	12,08	€
			Altres conceptes	12,08000	€
P-132	K2182X00	m2	Sanejat de coronament de mur paredat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	9,06	€
			Altres conceptes	9,06000	€
P-133	K2R540E0	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	14,69	€
			Altres conceptes	14,69000	€
P-134	K2RA73G1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	17,57	€
	B2RA73G1	t	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada del	16,58000	€
			Altres conceptes	0,99000	€
P-135	K4G11010	m3	Pilar o brançal de pedra de recuperació treballada en formes geomètriques rectes no reglades, amb acabat buixardat o amb traça eliminada, col·locada amb morter de calç	2.758,04	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	2.758,04000 €
P-136	K4G211R9	m3	Paredat de gruix variable de pedra de recuperació carejada, d'una cara vista col·locada amb morter mixt 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	318,08 €
			Altres conceptes	318,08000 €
P-137	K4G211X9	m3	Paredat de gruix variable de pedra similar a l'existent, d'una cara vista col·locada amb morter mixt 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	203,14 €
	B0433100	m3	Pedra sorrenca per a maçoneria	23,53750 €
			Altres conceptes	179,60250 €
P-138	K4G211Y9	m3	Paredat de gruix variable de pedra similar a l'existent, de dues cares vistes col·locada amb morter mixt 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	236,64 €
	B0433100	m3	Pedra sorrenca per a maçoneria	23,53750 €
			Altres conceptes	213,10250 €
P-139	K4G71201	m3	Llinda recta de pedra de recuperació, treballada en formes geomètriques rectes, amb acabat buixardat o amb traça eliminada, col·locada amb morter de calç 1:4	5.345,09 €
			Altres conceptes	5.345,09000 €
P-140	K4G73201	m3	Escopidor recte de pedra de recuperació treballada en formes geomètriques rectes, amb acabat buixardat o amb traça eliminada, col·locada amb morter de calç 1:4	2.298,96 €
			Altres conceptes	2.298,96000 €
P-141	K52211MX	m2	Teulada de teula àrab, canals formades amb teula mecànica de ceràmica color vermell i cobertores amb teules manuals procedents de recuperació, de 25 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	37,93 €
	B52211M0	u	Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color vermell, de 25 peces/m2, com a	4,48000 €
	B52219N0	u	Teula àrab de ceràmica de fabricació manual, vella, procedent de recuperació, de 25 p	11,20000 €
			Altres conceptes	22,25000 €
P-142	K863CORT	kg	D' acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica (corten) S355J0WP segons PNE-EN 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, tallat a mida, plegat i/o soldat a taller, col·locat a obra amb soldadura per formació de revestiments, elements estructurals i remats.	1,81 €
	B44ZS043	kg	Acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica (corten) S355J0WP segons	1,26000 €
			Altres conceptes	0,55000 €
P-143	K877151A	m2	Rejuntat de junts de parament vertical de paredat, amb morter amb additiu de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7 amb colorant, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb previ buidat i neteja del material dels junts	13,20 €
			Altres conceptes	13,20000 €
P-144	KA14XXE2	u	Tancament de fusta d'iroko per a envernissar, amb unes dimensions totals de 330x535. Compost per dues fulles batents de 95x350, dues targes laterals fixes de 80x350 i una tarja cega superior de 330x185, amb porticons practicables per les targes de vidre (2 ut 70x250 i 2 ut 80x250). classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Revestida la totalitat amb cabrons de fusta	3.136,95 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			d'iroko de 40x70 mm de secció col.locats verticals separats 90 mm segons esquema projecte. S'inclouen ferratges, mecanismes, pany de seguretat de tres punts, tiradors compostos per una barra d'acer inoxidable de 150 cm de longitud i demés elements per deixar la partida acabada.	
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	10,26000 €
	BA14A5E5	m2	Tancament fixe de fusta d'iroko per a envernissar, amb porticons practicables per les	1.383,44500 €
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	49,95000 €
	BA14E7E5	m2	Tancament practicable de fusta d'iroko per a envernissar, amb porticons practicables	1.131,03200 €
	BAZGU003	u	Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament	80,81000 €
	BAZGU004	u	Parella de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de lla	172,16000 €
	BASA12HA	u	Tanca antipànic per a porta de fusta	0,00000 €
			Altres conceptes	309,29300 €
P-145	KA14XXE3	u	Tancament de fusta d'iroko per a envernissar, amb unes dimensions totals de 935x535. Compost per sis fulles batents de 95x350, quatre targes fixes de 90x350 i una tarja cega superior de 935x185, amb porticons practicables per les targes de vidre (4 ut 75x250 i 6 ut 80x250). classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Revestida la totalitat amb cabirons de fusta d'iroko de 40x70 mm de secció col.locats verticals separats 90 mm segons esquema projecte. S'inclouen ferratges, mecanismes, barres antipànic i demés elements per deixar la partida acabada.	8.376,76 €
	BA14E7E5	m2	Tancament practicable de fusta d'iroko per a envernissar, amb porticons practicables	3.393,09600 €
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	149,85000 €
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	30,78000 €
	BA14A5E5	m2	Tancament fixe de fusta d'iroko per a envernissar, amb porticons practicables per les	3.540,44180 €
	BASA12HA	u	Tanca antipànic per a porta de fusta	393,24000 €
			Altres conceptes	869,35220 €
P-146	KAQA4KE1	u	Suministre i muntatge de porta exterior massissa de roue, tipus rústica, amb unes dimensions totals de 180x250. Composta per dues fulles batents de 90x250 de taulons verticals. S'inclouen ferratges, pany amb clau i demés elements per deixar la partida acabada.	1.790,51 €
	BAQA4K86	u	Suministre i muntatge de porta exterior massissa de roue, tipus rústica, amb unes dim	1.330,00000 €
	BAZGB160	u	Ferramenta per a porta d'entrada, preu superior, amb una fulla batent	95,69000 €
			Altres conceptes	364,82000 €
P-147	PAEL1100	u	Instal·lació de detector de moviment inclou metres de tub corrugat, metres de fil flexibles designacio es 07Z1-K, borns de connexió de nylon i detector de moviment CDM 180 de Merlin Gerin o similar	61,59 €
			Sense descomposició	61,59000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

Banyoles, setembre 2011
l'arquitecte,

Jordi Camps Costa

4.4.: Pressupost general

PRESSUPOST

Obra	01	Pressupost ST-E1297P-ES
Capítol	01	PREVIS I OBRA DE PALETA
Títol 3	01	PREVIS I ENDERROCS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K214D2H3	m3	Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 129)	138,92	7,530	1.046,07
2	K2182X00	m2	Sanejat de coronament de mur paredat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 132)	9,06	40,385	365,89
3	K2182G91	m2	Repicat de junt en mur paredat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 131)	12,08	227,010	2.742,28
4	K2182D01	m2	Repicat fins a 3 cm de fondària de revestiment de voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 130)	7,25	14,320	103,82
5	K2R540E0	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 133)	14,69	16,118	236,77
6	K2RA73G1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 134)	17,57	16,118	283,19
TOTAL	Títol 3	01.01.01			4.778,02	

Obra	01	Pressupost ST-E1297P-ES
Capítol	01	PREVIS I OBRA DE PALETA
Títol 3	02	OBRA DE PALETA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E4F2B575	m3	Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclòs aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2 (P - 11)	197,66	20,634	4.078,52
2	E61Z14S1	u	Travada de parets amb connector de rodó d'acer de diàmetre 6 mm en forma de Z, de 50x200x50 mm, col·locat amb el mateix morter de la paret (P - 17)	2,61	120,000	313,20
TOTAL	Títol 3	01.01.02			4.391,72	

Obra	01	Pressupost ST-E1297P-ES
Capítol	01	PREVIS I OBRA DE PALETA
Títol 3	03	PARETS DE PAREDAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K4G211R9	m3	Paredat de gruix variable de pedra de recuperació carejada, d'una cara vista col·locada amb morter mixt 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 136)	318,08	5,103	1.623,16
2	K4G211X9	m3	Paredat de gruix variable de pedra similar a l'existent, d'una cara vista col·locada amb morter mixt 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 137)	203,14	65,402	13.285,76
3	K4G211Y9	m3	Paredat de gruix variable de pedra similar a l'existent, de dues cares vistes col·locada amb morter mixt 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 138)	236,64	9,832	2.326,64
4	K4G71201	m3	Llinda recta de pedra de recuperació, treballada en formes geomètriques rectes, amb acabat buixardat o amb traça eliminada,	5.345,09	0,190	1.015,57

PRESSUPOST

5	K4G73201	m3	col·locada amb morter de calç 1:4 (P - 139) Escopidor recte de pedra de recuperació treballada en formes geomètriques rectes, amb acabat buixardat o amb traça eliminada, col·locada amb morter de calç 1:4 (P - 140)	2.298,96	0,080	183,92
6	K4G11010	m3	Pilar o brancal de pedra de recuperació treballada en formes geomètriques rectes no reglades, amb acabat buixardat o amb traça eliminada, col·locada amb morter de calç (P - 135)	2.758,04	0,206	568,16
7	K877151A	m2	Rejuntat de junts de parament vertical de paredat, amb morter amb additiu de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7 amb colorant, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb previ buidat i neteja del material dels junts (P - 143)	13,20	424,150	5.598,78
TOTAL	Titul 3		01.01.03			24.601,99

Obra	01	Pressupost ST-E1297P-ES
Capítol	02	ESTRUCTURA
Titul 3	01	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E4D8D500	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cercols de directriu recta (P - 10)	44,99	44,025	1.980,68
2	E4B83000	kg	Armadura per a cercols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² (P - 9)	1,00	767,100	767,10
3	E458A8G3	m3	Formigó per a cercols inclinats, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 8)	83,18	8,630	717,84

TOTAL	Titul 3		01.02.01			3.465,62
--------------	----------------	--	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost ST-E1297P-ES
Capítol	02	ESTRUCTURA
Titul 3	02	ESTRUCTURA D'ACER

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E44Z5A25	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 7)	2,71	264,000	715,44
2	E4Z11211	m2	Làmina de neoprè de 6 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir (P - 12)	48,11	1,980	95,26
3	E4435111	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra (P - 4)	1,02	16.761,450	17.096,68
4	E7J15205	m	Formació de junt amb banda de polietilè expandit, de 5 mm de gruix i 40 cm d'amplària (P - 24)	0,51	39,600	20,20
5	E4F2B575	m3	Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm ²), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm ² (P - 11)	197,66	1,890	373,58
6	E7D21323	m2	Aïllament de gruix 2 cm, amb morter format per ciment i perlita amb vermicul·lita de 500 kg/m ³ de densitat, projectat sobre elements lineals (P - 23)	8,30	342,174	2.840,04

PRESSUPOST

TOTAL	Títol 3	01.02.02	21.141,20
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost ST-E1297P-ES
Capítol	03	COBERTA
Títol 3	01	RÀFECES I REMATS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E5ZEF32K	m	Ràfec, de volada >= 30 cm com a mínim, amb 3 fulls de maó massís d'elaboració manual de 290x140x40 mm, decalats 10 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 15)	43,52	75,355	3.279,45
2	E4B83000	kg	Armadura per a cercols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 9)	1,00	168,263	168,26
3	E458A8G3	m3	Formigó per a cercols inclinats, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 8)	83,18	4,039	335,96
4	E5ZJ19CP	m	Canal exterior de secció semicircular de planxa de coure de 0,82 mm de gruix, de diàmetre 185 mm i 40 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant (P - 16)	42,01	35,700	1.499,76
5	ED14C531	m	Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal 80 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 61)	28,45	22,500	640,13

TOTAL	Títol 3	01.03.01	5.923,56
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost ST-E1297P-ES
Capítol	03	COBERTA
Títol 3	02	COBERTA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E433A152	m3	Biga de fusta d'abet C24 acabat ribotat, de 10x20 a 14x24 cm de secció, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP2 (UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra sobre perfil metàl·lic, amb adhesiu específic i cargols. (P - 2)	407,07	3,898	1.586,76
2	E5Z2F4A4	m2	Empostissat de taulers de fusta amb aïllament de panell sandwich de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 100 mm de gruix i cara interior amb tauler aglomerat hidrofugat de 10 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts (P - 14)	45,82	205,700	9.425,17
3	E7743271	m2	Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa específica de 112 a 136 g/m2, amb reforç de geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i fixada mecànicament (P - 21)	10,35	237,250	2.455,54
4	E5Z26D30	m2	Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 3 cm de gruix (P - 13)	7,41	263,800	1.954,76
5	K52211MX	m2	Teulada de teula àrab, canals formades amb teula mecànica de ceràmica color vermell i cobertores amb teules manuals procedents de recuperació, de 25 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 141)	37,93	263,800	10.005,93

TOTAL	Títol 3	01.03.02	25.428,16
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost ST-E1297P-ES
Capítol	04	ACABATS
Títol 3	01	AÏLLAMENTS

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E81132X1	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior de paredat, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6 amb adhitiu hidrofugant, elaborat a l'obra, deixat de regle. (P - 25)	15,56	200,450	3.119,00
2	E7C126A0	m2	Aïllament amorf de gruix 6 cm, amb escuma de poliuretà de densitat 35 kg/m3, projectat (P - 22)	8,02	200,450	1.607,61
TOTAL	Títol 3	01.04.01			4.726,61	

Obra	01	Pressupost ST-E1297P-ES
Capítol	04	ACABATS
Títol 3	02	DIVISIONS, TRASDOSSATS I FALSOS SOSTRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E6529A4G	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de vidre de resistència tèrmica $\geq 1,026 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ (P - 19)	29,87	52,780	1.576,54
2	E65A6463	m2	Perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant d'amplària 70 mm, col·locats cada 40 cm, i canal d'amplària 70 mm, fixats mecànicament, per a suport de paret recta (P - 20)	8,89	214,355	1.905,62
3	E83F5H03	m2	Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'hydròfuga (H) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques (P - 27)	11,89	214,355	2.548,68
4	E6524AAB	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica $\geq 1,622 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ (P - 18)	28,09	35,400	994,39
5	E8445260	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 28)	25,32	157,278	3.982,28
6	E844M211	m2	Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 30)	34,45	22,600	778,57
7	E8449220	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 29)	24,36	16,600	404,38
TOTAL	Títol 3	01.04.02			12.190,46	

Obra	01	Pressupost ST-E1297P-ES
Capítol	04	ACABATS
Títol 3	03	ENRAJOLATS

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 E825133G	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica D2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 26)	20,77	69,420	1.441,85

TOTAL Titol 3 01.04.03 1.441,85

Obra	01	Pressupost ST-E1297P-ES
Capítol	04	ACABATS
Títol 3	04	PAVIMENTS I REMATS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 E9D11CJK	m2	Paviment de rajola ceràmica comuna, de forma rectangular, de 20x20x1,6 cm, de color vermell, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 38)	13,56	153,291	2.078,63
2 E9DB1433	m2	Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 39)	26,25	0,000	0,00
3 E9B362CK	m2	Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 37)	76,69	10,170	779,94

TOTAL Titol 3 01.04.04 2.858,57

Obra	01	Pressupost ST-E1297P-ES
Capítol	04	ACABATS
Títol 3	05	PINTURES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 32)	3,45	249,755	861,65
2 E898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 33)	3,98	196,478	781,98

TOTAL Titol 3 01.04.05 1.643,63

Obra	01	Pressupost ST-E1297P-ES
Capítol	05	FUSTERIA I SERRALLERIA
Títol 3	01	FUSTERIA
Títol 4	01	FUSTERIA EXTERIOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 KAQA4KE1	u	Suministre i muntatge de porta exterior massissa de roue, tipus rústica, amb unes dimensions totals de 180x250. Composta per dues fulles batents de 90x250 de taulons verticals. S'inclouen ferratges, pany amb clau i demés elements per deixar la partida acabada. (P - 146)	1.790,51	1,000	1.790,51
2 KA14XXE2	u	Tancament de fusta d'iroko per a envernissar, amb unes dimensions totals de 330x535. Compost per dues fulles batents de 95x350, dues targetes laterals fixes de 80x350 i una tarja cega superior de 330x185,	3.136,95	1,000	3.136,95

PRESSUPOST

		amb porticons practicables per les targes de vidre (2 ut 70x250 i 2 ut 80x250). classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Revestida la totalitat amb cabirons de fusta d'iroko de 40x70 mm de secció col.locats verticals separats 90 mm segons esquema projecte. S'inclouen ferratges, mecanismes, pany de seguretat de tres punts, tiradors compostos per una barra d'acer inoxidable de 150 cm de longitud i demés elements per deixar la partida acabada. (P - 144)				
3	KA14XXE3	u	Tancament de fusta d'iroko per a envernissar, amb unes dimensions totals de 935x535. Compost per sis fulles batents de 95x350, quatre targes fixes de 90x350 i una tarja cega superior de 935x185, amb porticons practicables per les targes de vidre (4 ut 75x250 i 6 ut 80x250). classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Revestida la totalitat amb cabirons de fusta d'iroko de 40x70 mm de secció col.locats verticals separats 90 mm segons esquema projecte. S'inclouen ferratges, mecanismes, barres antipànic i demés elements per deixar la partida acabada. (P - 145)	8.376,76	1,000	8.376,76
TOTAL	Títol 4		01.05.01.01		13.304,22	

Obra	01	Pressupost ST-E1297P-ES
Capítol	05	FUSTERIA I SERRALLERIA
Títol 3	01	FUSTERIA
Títol 4	02	FUSTERIA INTERIOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EANA6186	u	Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària (P - 43)	20,99	2,000	41,98
2	EANACR85	u	Bastiment de base de paredó per a porta corredera de fusta per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, amb caixa de xapa grecada, galvanitzada, amb malla per assegurar la fixació del revestiment. (P - 45)	72,15	1,000	72,15
3	EANA618X	u	Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 250 cm d'alçària (P - 44)	35,83	2,000	71,66
4	EANBA4J9	u	Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta amb un muntant i per a un buit d'obra de 135 cm d'amplària i 225 cm d'alçària (P - 48)	36,87	1,000	36,87
5	EANBA4A2	u	Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta amb un muntant i per a un buit d'obra de 215 cm d'amplària i 245 cm d'alçària (P - 46)	59,81	1,000	59,81
6	EANBA4A3	u	Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta amb un muntant i per a un buit d'obra de 215 cm d'amplària i 245 cm d'alçària (P - 47)	97,18	1,000	97,18
7	EAN31A10	u	Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de secció 70x35 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm (P - 42)	16,18	2,000	32,36
8	EAPHU13X	m	Folrat de bastiment de base de paredo, per a porta d'una fulla batent amb fusta o DM per a pintar per a una llum de bastiment de fins a 100 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària (P - 49)	4,51	89,200	402,29
9	EAQDC286	u	Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar, de cares llises i estructura interior de fusta, col-locada (P - 51)	67,12	2,000	134,24
10	EAQDC296	u	Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 90 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar, de cares llises i estructura interior de fusta, col-locada (P - 52)	60,51	1,000	60,51
11	EAQD3T8X	u	Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 250 cm alçària , de fusta de iroko , per a envernissar, amb galzes per a vidre i estructura interior de fusta, col-locada (P - 50)	263,63	2,000	527,26

PRESSUPOST

12	EAQOB257	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 25 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 60 cm d'amplària i 225 cm d'alçària (P - 54)	58,68	2,000	117,36
13	EAQQ327X	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de iroko per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 70 cm d'amplària i 350 cm d'alçària (P - 53)	102,42	8,000	819,36
14	EA143DE5	u	Finestra de fusta d'iroko per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana (P - 40)	183,89	2,000	367,78
15	E865K5C7	m2	Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 22 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta tropical, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical (P - 31)	51,47	29,095	1.497,52
16	E43BT100	m3	Cabiró de fusta de iroko, de 3,5x3,5 a 7x7 cm de secció i llargària fins a 6 m, treballada al taller sense protecció, col·locat clavat (P - 3)	1.893,36	0,916	1.734,32
TOTAL Títol 4			01.05.01.02			6.072,65

Obra	01	Pressupost ST-E1297P-ES
Capítol	05	FUSTERIA I SERRALLERIA
Títol 3	01	FUSTERIA
Títol 4	03	VIDRERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EAMWPE01	m	Perfils d'acer inoxidable per muntatge de vidres fixes, format per perfil L 30x30 mm i llistó 10x20 mm amb fixacions mecàniques per subjecció de vidre, s'inclou part proporcional de sellat. (P - 41)	14,81	8,400	124,40
2	EC151B01	m2	Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 56)	40,67	7,050	286,72
3	EC1GF101	m2	Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 10 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral transparent, col·locat (P - 57)	54,83	26,450	1.450,25

TOTAL Títol 4			01.05.01.03		1.861,37
----------------------	--	--	--------------------	--	-----------------

Obra	01	Pressupost ST-E1297P-ES
Capítol	05	FUSTERIA I SERRALLERIA
Títol 3	01	FUSTERIA
Títol 4	04	PINTURES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E89A2BB0	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (P - 34)	14,01	19,360	271,23
2	E8AA1BC2	m2	Envernissat de finestres i balconeres de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície semi mat (P - 35)	12,00	102,310	1.227,72
3	E8AA2BC2	m2	Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície semi mat (P - 36)	9,85	98,248	967,74

PRESSUPOST

TOTAL	Títol 4	01.05.01.04	2.466,69
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost ST-E1297P-ES
Capítol	05	FUSTERIA I SERRALLERIA
Títol 3	02	SERRALLERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 E4435115	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 5)	1,22	950,600	1.159,73
2 E44BF132	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a corretja formada per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 6)	1,72	1.114,776	1.917,41
3 K863CORT	kg	D' acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica (corten) S355J0WP segons PNE-EN 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, tallat a mida, plegat i/o soldat a taller, col·locat a obra amb soldadura per formació de revestiments, elements estructurals i remats. (P - 142)	1,81	356,076	644,50
4 EY02ES0X	u	Suministre i muntatge d'escala escamotejable, per sortida a coberta plana, amb sistema d'obertura tipus tisora. Escala metàl·lica amb graons de 36x10 cm i 3 cms de gruix, antilliscants, per salvar un desnivell de fins a 3 metres, per a un forat al sostre de 120x70, caixó de fusta. S'inclou tapa exterior amb pany interior, barra d'obertura i demès elements per un correcte muntatge i deixar la partida completament acabada. (P - 126)	983,40	1,000	983,40

TOTAL	Títol 3	01.05.02	4.705,04
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost ST-E1297P-ES
Capítol	06	INSTALL·LACIONS
Títol 3	01	FONTANERIA I SANITARIS
Títol 4	01	SANEJAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 ED111B71	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 60)	16,26	10,500	170,73
2 ED111B31	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 59)	11,30	4,500	50,85
3 ED111B21	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 58)	10,58	15,000	158,70
4 EJ33B7PG	u	Sifó de botella per a lavabo, de PVC de d 40 mm, connectat a un ramal de PVC (P - 110)	7,54	3,000	22,62
5 ED7FG010	pa	Partida alçada a justificar per a treballs de connexió i adaptació de la xarxa de sanejament existent a la xarxa projectada, inclòs treballs de paletaria i accessoris (P - 64)	750,00	1,000	750,00
6 ED354B45	u	Pericó sifònic i tapa registrable, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat (P - 63)	70,56	1,000	70,56

PRESSUPOST

TOTAL	Títol 4	01.06.01.01	1.223,46
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost ST-E1297P-ES
Capítol	06	INSTALL·LACIONS
Títol 3	01	FONTANERIA I SANITARIS
Títol 4	02	FONTANERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	1J414012	u	Instal·lació de lampisteria (AF) de la zona de serveis compost per format per 2 inodors 3 piques i un abocador, amb tub de polietilè i aïllament. S'inclouen claus de pas, accessoris de muntatge i col·locació d'aixetes i sanitaris. (P - 1)	500,00	1,000	500,00
2	EFB48751	m	Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment (P - 75)	3,86	10,000	38,60
3	EN316327	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P - 121)	18,62	1,000	18,62
4	EN816327	u	Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment (P - 122)	12,56	2,000	25,12
5	EJM12403	u	Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 3/4", connectat a una bateria o a un ramal (P - 113)	46,87	1,000	46,87
6	EJM1000	u	Formació d'armari de comptador a façana, s'inclou porta metàl·lica. (P - 112)	300,00	1,000	300,00

TOTAL	Títol 4	01.06.01.02	929,21
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost ST-E1297P-ES
Capítol	06	INSTALL·LACIONS
Títol 3	01	FONTANERIA I SANITARIS
Títol 4	03	SANITARIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EJ13B212	u	Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, tipus 2, col·locat amb suports murals (P - 103)	35,67	3,000	107,01
2	EJ23512G	u	Aixeta automescladora per a lavabo, amb instal·lació muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, tipus 2, amb dues entrades de maniguets (P - 106)	66,62	3,000	199,86
3	EJ14BA1P	u	Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, tipus 2, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 104)	164,70	2,000	329,40
4	EJ24A121	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, amb instal·lació muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, tipus 2, amb entrada de 1/2" (P - 107)	14,44	2,000	28,88
5	EJ2Z1100	u	Tovalloler d'acer inoxidable mate, instal·lat (P - 108)	31,09	2,000	62,18
6	EJ2Z1101	u	Portapaper d'acer inoxidable mate, instal·lat (P - 109)	23,73	2,000	47,46
7	EJ46U020	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 111)	227,15	2,000	454,30
8	EJ1AB21P	u	Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació amb reixa d'acer inoxidable. (P - 105)	164,52	1,000	164,52

TOTAL	Títol 4	01.06.01.03	1.393,61
--------------	----------------	--------------------	-----------------

PRESSUPOST

Obra	01	Pressupost ST-E1297P-ES
Capítol	06	INSTALLACIONS
Títol 3	02	ELECTRICITAT
Títol 4	01	ESCOMESA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 EG11X000	U	Formació d'armari d'obra per ubicar-hi CGP i equip de comptatge, amb acabat arrebosat i pintat i amb porta metàl.lica. Completament acabat. (P - 78)	600,00	1,000	600,00
2 EG11U916	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetal.lics, de 160 A, segons esquema UNESA numero 9, de 450x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 95 mm ² de secció, inclosa base portafusibles NH T-0 i els fusibles, muntada superficialment. Model CGP 160-7 de Cahors (P - 77)	142,87	1,000	142,87
3 EG11U100	u	Canals per C.G.P. per caixes de 160 A a 250 A. Referència 901.360 de Cahors (P - 76)	82,62	1,000	82,62
4 EG1PU001	u	Conjunt de protecció i mesura tipus t2 per a 2 comptadors trifàsics i rellotge, de 540x1080x270 mm, amb caixes de doble aïllament de polièster reforçat, col.locat superficialment inclou equip de mesura. (P - 80)	901,96	1,000	901,96
5 EG31E806	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x25 mm ² , col.locat en tub (P - 85)	6,53	50,000	326,50
6 EG22TD1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 83)	1,60	12,000	19,20
TOTAL	Títol 4	01.06.02.01			2.073,15

Obra	01	Pressupost ST-E1297P-ES
Capítol	06	INSTALLACIONS
Títol 3	02	ELECTRICITAT
Títol 4	02	INSTALLACIÓ INTERIOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 EG146A02	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl.lica amb porta, per a quatre fileres de vint-i-quatre mòduls i muntada superficialment. inclou: - ICPM de 40A - Protector de sobretensions i IGA 40A 4p - 8 diferencials 40 A, 30 mA 2p - 1 diferencial 40 A, 30 mA 4p - 7 pias de 10 A i 2p - 7 pias de 16 A i 2p - 1 pia de 20 A i 2p - 1 pia de 25 A i 4p corba D - 3 contactor amb dos contactes oberts (P - 79)	1.916,66	1,000	1.916,66
2 EG632035	u	Endoll bipolar més connexió a terra (II+T) de 16 A Simon 75 de color blanc o similar, per a encastar amb tecla i marc, més part proporcional de tub corrugat, caixa universal per emportar, cable de ES 07Z1-K, connexionat i bornes de connexió de Nylon (P - 92)	31,55	12,000	378,60
3 EG621035	u	Interrupitor unipolar de 10 A, Simon 75 per a encastar amb tecla, embellidor, marc, més part proporcional de tub corrugat, caixa universal per emportar, cable de ES 07Z1-K, connexionat i bornes de connexió de Nylon (P - 90)	20,87	5,000	104,35
4 EG611050	u	Caixa de connexions, p/encastar part proporcional instal·lació elèctrica (P - 88)	33,79	4,000	135,16

PRESSUPOST

5	EG62PLL0	u	Punt de llum, part proporcional de cable de ES 07Z1-K, connexionat, tub i bornes de connexió de nylon (comptant extractor com a punt de llum) (P - 91)	22,77	0,000	0,00
6	EHT1B010	u	Interrupctor crepuscular per al comandament automàtic de la il.luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió inclou sensor per emportar, model DS-TA/VWA de Moeller o equivalent (P - 102)	81,65	1,000	81,65
7	PAEL1100	u	Instal·lació de detector de moviment inclou metres de tub corrugat, metres de fil flexibles designacio es 07Z1-K, borns de connexió de nylon i detector de moviment CDM 180 de Merlin Gerin o similar (P - 147)	61,59	4,000	246,36
8	EG61U160	u	Caixa per empotrar per mecanismes, per a 6 mòduls de 47x47mm, en color blanc. Inclou 1 caixa per empotrar 1 marc 1 embellidor 1 base doble schuko vermella 1 base doble schuko 1 placa amb 2 connectors RJ45 Model XSBM0322/9 instal·lat de Simon connect o equivalent (P - 89)	100,62	6,000	603,72
9	EG2A1102	m	Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 30x60 mm i muntada superficialment (P - 84)	7,59	5,000	37,95
10	EG222711	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 81)	0,80	200,000	160,00
11	EG32TOTX	u	Xarxa interior d'electricitat realitzada amb conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció reglamentària col.locat en tub. (P - 86)	790,29	1,000	790,29

TOTAL	Titul 4	01.06.02.02	4.454,74
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost ST-E1297P-ES
Capítol	06	INSTALLACIONS
Titul 3	02	ELECTRICITAT
Titul 4	03	IL.LUMINACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EH2DA4D6	u	Llumenera decorativa tipus downlight, amb 2 làmpades de fluorescència de 26 W en posició horitzontal, amb reactància electrònica, portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm, encastada al sostre (P - 97)	69,18	4,000	276,72
2	EH328Q12	u	Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassis alumini extruït i sense difusor, amb 2 làmpades halògenes de 20 W, muntat superficialment en parament vertical (P - 98)	88,07	2,000	176,14
3	EH2D1110	u	Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades GY 6,35, amb 1 làmpada halògena de 50 W com a màxim i 12 V de tensió d'alimentació, temperatura de color de 3000 K, dimensions d'encastament de 130 mm de diàmetre i 115 mm de profunditat, amb reflector platejat intensiu, grau de protecció IP 20 i col·locada encastada (P - 96)	54,86	6,000	329,16
4	EH218NA2	u	Llumenera decorativa monotub amb xassis d'alumini anoditzat i amb difusor de metacrilat, amb 1 tub de fluorescència T16/G5 de 80W, (1x80W), amb reactància electrònica, instal·lada encastada a cel ras d'escaiola llisa (P - 95)	115,62	24,000	2.774,88
5	EH61JKBE	u	Llum d'emergència combinada i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 300 a 340 lumens, 1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada encastat (P - 101)	78,51	6,000	471,06

PRESSUPOST

6	EH61JF4E	u	Llum d'emergència combinada i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, preu mitjà, col.locada encastat (P - 99)	77,46	1,000	77,46
7	EH61JK6E	u	Llum d'emergència combinada i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, preu mitjà, col.locada encastat (P - 100)	71,51	4,000	286,04

TOTAL Titol 4 01.06.02.03 4.391,46

Obra	01	Pressupost ST-E1297P-ES
Capítol	06	INSTALLLACIONS
Títol 3	02	ELECTRICITAT
Títol 4	04	XARXA DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EGD1421E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 93)	15,79	3,000	47,37
2	EG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat superficialment (P - 87)	5,39	20,000	107,80
3	EGDZU001	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat superficialment (P - 94)	14,99	1,000	14,99

TOTAL Titol 4 01.06.02.04 170,16

Obra	01	Pressupost ST-E1297P-ES
Capítol	06	INSTALLLACIONS
Títol 3	03	TELECOMUNICACIONS
Títol 4	01	TELECOMUNICACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EP412000	m	Cable VGA de 15 m per a transmissió de vídeo, d'alta qualitat fabricat en cable triple apantallat amb 2 connectors VGA (P - 123)	21,74	4,000	86,96
2	EG225A15	m	Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 82)	1,51	10,000	15,10
3	EG22TD1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 83)	1,60	15,000	24,00
4	EP741663	u	Armari VD1 tipus rack 10", de 282x310x200 mm, per 6 llocs de treball, pany amb clau, equipat amb bateria d'endolls, col.locada superficialment, inclou panells per 12 connectors amb connexions RJ45 categoria 5e i accessoris. Model VD0.004.06U5 de Schneider o equivalent (P - 125)	314,42	1,000	314,42
5	EP434510	m	Cable de comunicacions de 4 parells, categoria 5+millorada sense pantalla, col.locat. Lliure d'halogenurs. (P - 124)	0,90	120,000	108,00
6	EG222711	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 81)	0,80	60,000	48,00

PRESSUPOST

TOTAL	Titul 4	01.06.03.01	596,48
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost ST-E1297P-ES
Capítol	06	INSTALLLACIONS
Titul 3	03	TELECOMUNICACIONS
Titul 4	02	ALARMA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EMD31437	u	<p>Central microprocessada i bidireccional de 4 zones ampliable a 28, que disposa de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 zona 24h - Clau mecànica per posada en marxa i desactivació - 2 Sortides d'alarma programables - Transmissor telefònic integrat en la central, amb 3 números de telefon <p>Possibilitat d'expansió a 12 zones amb el mòdul d'ampliació EP100 Admet fins a 4 teclats i 4 lectors de clau, amb 2 zones suplementaries d'alarma a cada un d'ells Divisible entre 3 particions Possibilitat de fer el mateix sistema híbrid supervisat (cablejat / via radio) amb el modul via radio ER20WL 9 codis disponibles amb varis nivells d'accés: codi MASTER, codi Instalador, codi Usuari, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Memòria de incidències amb els 60 últims events 8 formats de transmissió diferents (Contacte ID, SIA, 4+2, etc) Programable mitjançant teclat, amb PC Local per RS232 o remotamente via modem a través de la línia telefònica amb el software Fast Link Inclou bateria BAT-2A</p> <p>Model MP106TG de Golmar o similar, muntada a l'interior</p>	151,69	1,000	151,69
2	EMD119C4	u	<p>(P - 117)</p> <p>Detector de doble tecnologia, de 15m, cobertura IR: 90°, cobertura MW: 90°x36°, detecció angle zero, piroelectric dual, memoria d'alarma, contactor d'impulsus, filtre de llum blanca, sistema anti obertura, led de prova i regulador de sensibilitat del microones (MW). Model IM915 dr Golmar o equivalent</p>	59,85	3,000	179,55
3	EMD43208	u	<p>(P - 115)</p> <p>Sirena piezoelèctrica per interior, potència acústica 110 dB a 1m. Incorpora tamper. Alimnetació 12Vcc Consum 290mA. Dimensions (mm): 160 (ample) x 110 (alt) x 40 (profunditat), model HP12 de Golmar o equivalent (P - 118)</p>	25,42	1,000	25,42
4	EMD31145	u	<p>Teclat alfanumeric de leds per central MP106TG. Sistema de teclats lluminos. Model KP106 de Golmar o similar (P - 116)</p>	50,15	1,000	50,15
5	EMD62423	m	<p>Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col.locat en tub (P - 119)</p>	0,88	75,000	66,00
6	EG222711	m	<p>Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 81)</p>	0,80	75,000	60,00

TOTAL	Titul 4	01.06.03.02	532,81
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost ST-E1297P-ES
Capítol	06	INSTALLLACIONS

PRESSUPOST

Títol 3	04	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Títol 4	01	CLIMATITZACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EE51D0BA	m2	Formació de conducte rectangular de placa de llana de roca per a aïllaments (106 a 115 kg/m ³) de 25 mm de gruix, amb paper kraft-alumini per la cara externa i tel natural per l'altra cara, muntat encastat en el cel ras (P - 67)	15,09	107,611	1.623,85
2	EEK21DA7	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 70)	25,01	5,000	125,05
3	EEK77AA1	u	Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini lacat blanc, de 300x300 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 71)	20,26	4,000	81,04
4	EEGDG4GB	u	Bomba de calor partida d'expansió directa horitzontal per a conducte amb condensació per aire, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug de 3 velocitats, comandament a distància i termostàt, de 19,5 a 21,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de EER de 2,60 a 2,80, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb una pressió disponible de 110 Pa, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R410 A, col·locat superficialment. Inclou part proporcional d'instal·lació frigorífica, desaigües, connexions elèctriques i elements de suport. (P - 69)	3.533,91	1,000	3.533,91
5	EEGA11BA	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i termostàt, de 1,8 a 2,2 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de EER de 3,00 a 3,20, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R410 A, col·locada. Inclou part proporcional d'instal·lació frigorífica, desaigües, connexions elèctriques i elements de suport, instal·lada (P - 68)	449,28	1,000	449,28
TOTAL	Títol 4	01.06.04.01			5.813,13	

Obra	01	Pressupost ST-E1297P-ES
Capítol	06	INSTALL·LACIONS
Títol 3	04	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Títol 4	02	VENTILACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	ED15G771	m	Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 62)	14,74	7,500	110,55
2	EEM32211	u	Extractor de bany monofàsic temporitzat per a 230 V de tensió, de 95 m ³ /h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat model Silent-100 CRZ de S&P o equivalent (P - 73)	71,78	2,000	143,56
3	EE42Q854	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment (P - 65)	17,38	15,000	260,70
4	EE42Q954	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment (P - 66)	27,22	25,500	694,11
5	EEKQZ311	u	Comporta de regulació mecànica automàtica model RAD-250 de FRANCEAIR o equivalent, de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre, col·locada (P - 72)	164,47	1,000	164,47
6	EEK77AA1	u	Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini lacat blanc, de 300x300 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 71)	20,26	2,000	40,52

PRESSUPOST

7	EEMHU200	u	Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 1500 m3/h i una pressió estàtica màxima de 140 Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 750 W de potència elèctrica total absorbida, col.locat i connectat (P - 74)	2.089,46	1,000	2.089,46
8	EB32U06X	m2	Reixa de 300x300 mm amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 55)	45,56	3,000	136,68

TOTAL	Títol 4		01.06.04.02			3.640,05
--------------	----------------	--	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost ST-E1297P-ES
Capítol	06	INSTALLLACIONS
Títol 3	05	INCENDIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EM31261J	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg 21A-113B, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 114)	2,000	61,66
2	EMDBU005	u	Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminescent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament (P - 120)	7,000	66,08

TOTAL	Títol 3		01.06.05			127,74
--------------	----------------	--	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost ST-E1297P-ES
Capítol	07	VARIS
Títol 3	01	SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F0401013	PA	Partida alçada a justificar per a elements de seguretat i salut segons especificacions del estudi bàsic de seguretat i salut desenvolupades en el Pla de seguretat i segons normativa vigent (P - 127)	1,000	3.900,00

TOTAL	Títol 3		01.07.01			3.900,00
--------------	----------------	--	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost ST-E1297P-ES
Capítol	07	VARIS
Títol 3	02	IMPREVISTOS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F0401023	PA	Partida alçada a justificar per a elements imprevistos apareguts durant el transcurs de les obres. (P - 128)	1,000	4.655,66

TOTAL	Títol 3		01.07.02			4.655,66
--------------	----------------	--	-----------------	--	--	-----------------

4.5.: Resum del pressupost

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 4: Títol 4			Import
Titul 4	01.05.01.01	FUSTERIA EXTERIOR	13.304,22
Titul 4	01.05.01.02	FUSTERIA INTERIOR	6.072,65
Titul 4	01.05.01.03	VIDRERIA	1.861,37
Titul 4	01.05.01.04	PINTURES	2.466,69
Titul 3	01.05.01	FUSTERIA	23.704,93
Titul 4	01.06.01.01	SANEJAMENT	1.223,46
Titul 4	01.06.01.02	FONTANERIA	929,21
Titul 4	01.06.01.03	SANITARIS	1.393,61
Titul 3	01.06.01	FONTANERIA I SANITARIS	3.546,28
Titul 4	01.06.02.01	ESCOMESA	2.073,15
Titul 4	01.06.02.02	INSTAL.LACIÓ INTERIOR	4.454,74
Titul 4	01.06.02.03	IL.LUMINACIÓ	4.391,46
Titul 4	01.06.02.04	XARXA DE TERRES	170,16
Titul 3	01.06.02	ELECTRICITAT	11.089,51
Titul 4	01.06.03.01	TELECOMUNICACIONS	596,48
Titul 4	01.06.03.02	ALARMA	532,81
Titul 3	01.06.03	TELECOMUNICACIONS	1.129,29
Titul 4	01.06.04.01	CLIMATITZACIÓ	5.813,13
Titul 4	01.06.04.02	VENTILACIÓ	3.640,05
Titul 3	01.06.04	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ	9.453,18
			48.923,19

NIVELL 3: Títol 3			Import
Titul 3	01.01.01	PREVIS I ENDERROCS	4.778,02
Titul 3	01.01.02	OBRA DE PALETA	4.391,72
Titul 3	01.01.03	PARETS DE PAREDAT	24.601,99
Capítol	01.01	PREVIS I OBRA DE PALETA	33.771,73
Titul 3	01.02.01	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ	3.465,62
Titul 3	01.02.02	ESTRUCTURA D'ACER	21.141,20
Capítol	01.02	ESTRUCTURA	24.606,82
Titul 3	01.03.01	RÀFECES I REMATS	5.923,56
Titul 3	01.03.02	COBERTA	25.428,16
Capítol	01.03	COBERTA	31.351,72
Titul 3	01.04.01	AÏLLAMENTS	4.726,61
Titul 3	01.04.02	DIVISIONS, TRASDOSSATS I FALSOS SOSTRES	12.190,46
Titul 3	01.04.03	ENRAJOLATS	1.441,85
Titul 3	01.04.04	PAVIMENTS I REMATS	2.858,57
Titul 3	01.04.05	PINTURES	1.643,63
Capítol	01.04	ACABATS	22.861,12
Titul 3	01.05.01	FUSTERIA	23.704,93
Titul 3	01.05.02	SERRALLERIA	4.705,04
Capítol	01.05	FUSTERIA I SERRALLERIA	28.409,97
Titul 3	01.06.01	FONTANERIA I SANITARIS	3.546,28
Titul 3	01.06.02	ELECTRICITAT	11.089,51

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Titul 3	01.06.03	TELECOMUNICACIONS	1.129,29
Titul 3	01.06.04	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ	9.453,18
Titul 3	01.06.05	INCENDIS	127,74
Capítol	01.06	INSTAL.LACIONS	25.346,00
Titul 3	01.07.01	SEGURETAT I SALUT	3.900,00
Titul 3	01.07.02	IMPREVISTOS	4.655,66
Capítol	01.07	VARIS	8.555,66

174.903,02

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	PREVIS I OBRA DE PALETA	33.771,73
Capítol	01.02	ESTRUCTURA	24.606,82
Capítol	01.03	COBERTA	31.351,72
Capítol	01.04	ACABATS	22.861,12
Capítol	01.05	FUSTERIA I SERRALLERIA	28.409,97
Capítol	01.06	INSTAL.LACIONS	25.346,00
Capítol	01.07	VARIS	8.555,66
Obra	01	Pressupost ST-E1297P-ES	174.903,02

174.903,02

NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost ST-E1297P-ES	174.903,02
			174.903,02

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	174.903,02
6,00 % Benefici Industrial SOBRE 174.903,02.....	10.494,18
13,00 % Despeses Generals SOBRE 174.903,02.....	22.737,39
Subtotal	208.134,59
18,00 % IVA SOBRE 208.134,59.....	37.464,23
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 245.598,82

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DOS-CENTS QUARANTA-CINC MIL CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

Banyoles, setembre 2011
l'arquitecte,

Jordi Camps Costa